



... СТИЛЬ ЗАДАЮТ ДЕТАЛИ...[®]

группа компаний:

РосМат[®]
Санкт-Петербург

GRACE[®]

2022

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВИНЦА



Вопрос экологичности пластика сегодня волнует многих. Прежде чем устанавливать изделия из ПВХ в квартире, каждый хочет удостовериться в том, что они не будут выделять токсичных веществ или вызывать аллергию.

ПВХ (поливинилхлорид) - это продукт сложного химического синтеза, в основе которого лежит натуральное сырье - поваренная соль (хлорид натрия), нефть и мел.

Благодаря своим уникальным свойствам этот материал химически инертен, долговечен и стоек, что делает его незаменимым в самых различных областях жизни. Например, тара для продуктов питания, сосуда для хранения донорской крови. На наш взгляд, это одно из лучших доказательств гигиеничности и безвредности материала.

При производстве изделий для сантехники и для внутренней отделки помещений из ПВХ применяют стабилизаторы, пластификаторы, пигменты и ряд других добавок. Многие производители используют в производстве соли свинца, которые действительно могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья.

Наша фирма отказалась от свинцового стабилизатора и уже много лет использует в составе своей продукции КАЛЬЦИЙ-ЦИНК (CaZn). Этот стабилизатор известен как один из самых экологичных, и применяется западными производителями, так как существует запрет на производство продукции из ПВХ с использованием свинца.

Экологичные пластиковые продукты ООО "РОСМАТ" - это продукты будущего.




- | | |
|--|---|
| 4 Rico
(плинтус с кабель-каналом) | 58 SmartProfile Paint
(плинтус МДФ под покраску гладкий) |
| 6 Rico Leo
(плинтус с кабель-каналом) | 59 SmartProfile Paint
(плинтус МДФ под покраску 3D WOOD) |
| 10 Royal
(высокий плинтус с кабель-каналом) | 60 SmartProfile Paint
(плинтус МДФ белый с орнаментом) |
| 12 Rico Color
(высокий плинтус с кабель-каналом) | 62 SmartProfile Paint
(плинтус МДФ грунтованный под покраску) |
| 14 Rico Carpet
(плинтус для ковровина) | 63 SmartProfile Gloss
(плинтус МДФ глянцевый) |
| 16 Rico Cannelure
(каннелюрный профиль для линолеума) | 64 SmartProfile Paint
(наличник МДФ под покраску) |
| 18 Rico moulding
(угол универсальный 3D) | 66 Floor Expert
(пороги алюминиевые) |
| 20 Rico moulding
(угол с тиснением 3D) | 74 Rico Safe Step
(лента противоскользящая) |
| 22 Rico moulding
(арочный профиль) | 76 Floor Expert
(подложка) |
| 24 Rico moulding
(галтель с фурнитурой) | 79 Floor Expert
(подготовка к покраске/грунтовка) |
| 26 Rico moulding
(бордюры для ванн) | 80 Floor Expert
(клей) |
| 28 Rico moulding
(галтель из вспененного ПВХ) | 81 Floor Expert
(укладка и установка) |
| 29 Rico moulding
(штапик из вспененного ПВХ) | 83 Floor Expert
(защита от влаги) |
| 30 Rico moulding
(бордюр-наличник) | 85 Floor Expert
(декор) |
| 32 Rico Flex
(гибкий напольный профиль) | 86 Floor Expert
(защита от повреждений) |
| 36 Rico Safe Step
(антискользящий профиль) | 88 Floor Expert
(реставрация) |
| 40 Rico Technical
(вставка для светодиодной ленты) | 90 Отделочные профили штукатурные |
| 42 Rico Technical
(универсальный уплотнительный профиль) | 91 Углы для кафельной плитки |
| 43 Rico Technical
(уплотнитель для цоколя) | 91 Белые углы |
| 44 Rico Technical
(кухонный плинтус) | 92 Прозрачный уголок ПВХ |
| 46 Rico floor board
(самоклеящийся напольный порог) | 93 Профили из нержавеющей стали |
| 48 Floor Expert
(алюминиевый плинтус) | 94 Профили ГОСТ |
| 50 SmartProfile Toive
(плинтус ПВХ с кабель-каналом) | 97 Valo Clean
(чистящие средства) |
| 52 SmartProfile Color
(плинтус МДФ декорированный Стандарт) | 102 Интерьерные панели ПВХ |
| 54 SmartProfile Color
(плинтус МДФ декорированный Декор) | 109 Rico Leo Single Style
(плинтус, пороги и розетки в один цвет) |
| 55 SmartProfile Color
(плинтус МДФ декорированный Металлизированный) | 110 Торговое оборудование
(демонстрационные стенды) |
| 56 SmartProfile Color
(плинтус МДФ декорированный 3D WOOD) | |




Rico



НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом



Плинтус **Rico** подчеркивает выразительность и оригинальность интерьера Ваших помещений, придаёт полу завершённый вид, подчёркивает красоту уложенного напольного покрытия, позволяет закрыть усадочные и компенсационные швы (до 19 мм) и служит связующим элементом интерьера между полом и стеной. Дополнительные аксессуары/фурнитура (наружный и внутренний уголки, соединители и торцевые заглушки) полностью совместимы с плинтусом **Rico**.



- Быстрый и простой монтаж без использования креплений.
- Устойчивость к механическим воздействиям, 100% влагоустойчивость.
- Мягкие края предотвращают попадание пыли и влаги между стеной и полом.
- Идеально сочетается с ламинатом, паркетом, ковровым покрытием, линолеумом.


Наименование	шт. в коробе / шт. в пакете	Габариты упаковки
Пластиковый плинтус 2,5 м	40	145 мм x 2520 мм x 170 мм 16,5 кг
Угол внутренний Угол наружный Торцевик (заглушка) Соединитель (переходник)	500/10/2 500/10/2 500/10/1 пара 500/10/2	240 мм x 315 мм x 280 мм 2 кг
Монтажный бокс	40/1	240 мм x 315 мм x 280 мм 2,8 кг




НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом








































стр. 40



Плинтус **Rico Leo** - универсальный пластиковый плинтус для всех видов напольных покрытий, обладает мягкими краями как со стороны стен, так и от пола. Внутри плинтуса проходит кабель-канал, в котором можно разместить провода (телефон, TV-антенна, удлинитель и т.д.) с возможностью замены проводки в любой момент без демонтажа самого изделия.




 №100 Береза гатчинская	 №121 Дуб вильно	 №136 Дуб грац	 №147 Тополь ливадия	 №160 Каштан амурский
 №162 Дуб больцано	 №167 Дуб болтон	 №169 Дуб орадея	 №192 Дуб альмере	 №194 Дуб лимерик
 №102 Ольха серая	 №108 Липа амурская	 №110 Белый	 №114 Клен высокогорный	 №112 Ясень серый
 №122 Дуб мореный	 №124 Дуб янтарный	 №127 Тополь канадский	 №130 Бук благородный	 №135 Дуб лионский
 №143 Дуб луаре	 №146 Кедр алтайский	 №148 Дуб петровский	 №152 Дуб скандинавский	 №155 Бук натуральный
 №157 Хурма японская	 №159 Дуб английский	 №165 Дуб коньячный	 №170 Дуб Венеция	 №173 Дуб беленый
 №174 береза	 №176 Венге	 №177 Дуб комильфо	 №180 Дуб античный	 №191 Тис канадский
 №195 Сосна серебристая				



Теперь вы без проблем сможете установить дополнительные розетки, перенести телефон или телевизор в любое другое место по вашему выбору, установить кабельное, спутниковое телевидение или компьютерную сеть.



Функциональный антенный модуль с коннектором предусматривает возможность проводки TV-кабеля в любое удобное для вас место в помещении. Оригинальность конструкции заключается в возможности установки его без демонтажа плинтуса. Антенный модуль декорирован в цветовой гамме серии **Rico Leo**.



- Безопасный для здоровья, не содержит свинец.
- Мягкий край предотвращает попадание пыли и влаги между стеной и полом.
- Уплотнительные края плинтуса изготовлены из мягкого пластичного материала, который не твердеет и не портится со временем.
- Угловой и торцевой крепеж надежно фиксируется за счет специальных «лапок» и не вылетает при случайном ударе швабры, пылесоса и тд.
- Рисунок дерева с 3D-эффектом позволяет подобрать цвет к любым декорам напольных покрытий.
- Идеально сочетается с ламинатом, паркетом, ковровым покрытием, линолеумом.
- Использование немецких УФ-красок и пигментов обеспечивает устойчивость к истиранию и сохранение цвета на весь период эксплуатации.
- К плинтусу предусмотрена дополнительная вставка для светодиодной ленты, а также система аксессуаров для решения различных задач (мультибокс под розетки, антенный модуль).
- Система прокладки проводов, не требующая сверления стен.
- Серия сопутствующих профилей полностью совпадает с цветовой гаммой плинтусов Rico Leo, что позволяет сделать интерьер целостным и гармоничным (отделочные углы с тиснением - стр. 20, универсальный угловой профиль - стр. 18, самоклеящиеся пороги - стр. 46).

Наименование	шт. в коробе / шт. в пакете	Габариты упаковки
Пластиковый плинтус 2,5 м	40	15,5 кг
Угол внутренний Торцевик (заглушка) Соединитель (переходник)	500/10 или 250/2 500/10 или 250/2 500/10/2	2 кг
Угол наружный	500/10 или 250/2	2 кг
Монтажный бокс	40/1	2,8 кг
Монтажный бокс в блистере	28/1	2,8 кг 
Антенный модуль	70/1	3 кг 

Royal
Austria



ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом



наружный
уголок



внутренний
уголок




переходник



торцевая
заглушка



Мягкие,
эластичные
края



Современный высокий напольный плинтус прекрасно сочетается со всеми видами напольных покрытий. Позволяет решать все традиционные задачи: перекрытие швов между стенами и полом, механическая, пыле- и влагозащита. Является удобным инструментом для решения дизайнерских задач. Плинтус **Royal** незаменим при отделке современных офисных и жилых помещений класса "Люкс".



- Богатство оттенков и многообразие структурных рисунков.
- Обладает повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию, воздействиям света и влаги.
- Абсолютно безопасный для здоровья, экологически чистый, не содержит свинец.
- Кабель-канал позволяет скрыть крепления и любую проводку.
- Мягкие края препятствуют проникновению пыли и влаги.



№206 Дуб
графский



№210 Белый



№217 Дуб роял



№218 Старое
дерево



№225 Орех
Тасмания



№227 Дуб
шервуд



№233 Орех кария



№242 Мербау



№248 Дуб лахта



№254 Бук



№258 Дуб кораца



№265 Вишня
королевская



№266 Тобакко



№270 Дуб
светло-серый



№272 Дуб норд



№273 Дуб
пражский



№275 Дуб
петровский



№277 Вяз



№281 Дуб
аризонский


Наименование



Габариты упаковки

Пластиковый плинтус 2,5 м


24



17,5 кг

Угол внутренний
Угол наружный


400/2
400/2



2,8 кг

Торцевик (заглушка)


200пар/1 пара
(правая и левая)



1,8 кг

Соединитель (переходник)

400/2




1,9 кг



Rico color



ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС из вспененного ПВХ под покраску



Плинтус **Rico Color** - универсальный высокий плинтус, который подходит для интерьеров совершенно разных стиливых направлений. Его отличительной особенностью является возможность окраски плинтуса, как до монтажа, так и после. На поверхность плинтуса хорошо ложится краска, т.к. он сделан из пористого материала (вспененный ПВХ). Устанавливать можно как с помощью монтажных клипс, так и просто на клей.




Используя плинтус **Rico Color** в интерьере, вы можете воплощать совершенно разные дизайнерские идеи. Неограниченная палитра красок позволяет выкрашивать плинтус в цвет стен или наоборот создавать яркие акценты в помещении. Благодаря своему пористому материалу плинтус идеально подходит для покраски. Для вспененного ПВХ рекомендуют использовать следующих типов красок: ПВХ, акриловые, двухкомпонентные полиуретановые. Перед окрашиванием необходимо использовать грунтовку.



- Изящный профиль по стилю подходит как к современным интерьерам, так и к классическим.
- Плинтус имеет скрытое пространство для того, чтобы спрятать провода.
- Плинтус подходит для окрашивания, так же можно использовать без покраски (белый цвет).
- Простой монтаж и демонтаж.
- Специальные канавки для нанесения клея позволяют приклеивать плинтус к стене без монтажной планки и без сверления стен.
- Устойчив к механическим повреждениям, воздействиям влаги.

ГРУНТОВКА для ПЛИНТУСА под ПОКРАСКУ
стр. 79



Наименование	шт. в коробке / шт. в пачке	Габариты упаковки
Плинтус 2,5 м	20	19 кг
Монтажная клипса	36/6	2,7 кг



НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС для ковровина




торцевая
заглушка






внутренний
уголок



наружный
уголок



Rico Carpet - плинтус для ковровина, предназначенный для помещений с ковровым покрытием, будь то офисы, коммерческие центры, гостиницы, рестораны или помещения жилых домов. Особенностью данного плинтуса является то, что в качестве основного материала используется все тот же ковролин, что и на полу, а пластиковая основа крепится к стене и служит каркасом. Таким образом, плинтус является логическим продолжением пола и придает поверхности ухоженный и законченный вид.



№506 Зеленый



№515 Черный




№517 Синий



№522 Темно-серый



№524 Серый



№529 Белый



№540 Орех



№542 Дуб



№544 Бук



№560 Махагон



Пространство,
используемое
как "кабель-канал"

- Плинтус для ковровина изготавливается из жесткого ПВХ, что гарантирует его высокую износостойкость и полную безопасность для человека и окружающей среды.
- У плинтуса Rico Carpet присутствуют ребра жесткости. С ними изделие выглядит объемнее, а также появляется возможность спрятать внутри такого плинтуса тонкие провода.
- Простой и быстрый монтаж плинтуса не требует специальных навыков и занимает минимум времени.

Плинтус для ковровина можно также использовать и при отделке другими напольными материалами. Главное условие: толщина покрытия должна быть не более 8 мм. Использование плинтуса для ковровина с линолеумом, керамической плиткой или пробковым покрытием может быть более интересным решением, нежели использование классического напольного плинтуса.



Линолеум



Ковролин



Керамическая
плитка




Пробковое
покрытие

Наименование	шт. в коробе / шт. в пакете	Габариты упаковки
Плинтус для ковровина 2,5 м	28	10 кг
Уголок внутренний Уголок наружный Торцевик (заглушка)	500/10 500/10 500/10 пар	2 кг


Rico Cannelure



КАННЕЛЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ



Rico Cannelure - каннелюрный профиль. Предназначен для линолеума. Применяется в случаях, когда необходимо закруглить края линолеума и завести их на стену. Он несет в себе двойную функцию. Во-первых эстетическую - закрывает зазор между стеной и полом, объединяя их, тем самым гармонизируя пространство. Во-вторых защитную, сохраняя стены при влажной и обычной уборке, а также защищая провода от механического воздействия, в случае, если они проложены под ним. Данный вид плинтуса широко применяется в медицинских учреждениях и помещениях, где имеются высокие требования к чистоте.



Монтаж:

1. Отметить карандашом высоту, на которую необходимо завести линолеум.
2. Выше отметки приклеить монтажный скотч, чтобы клей не попал на стену.
3. Нанести клей на всю высоту от пола до отметки и на пол вдоль стены (40-50 мм).
4. Приклеить по отметке на стену планку, предварительно нанеся на обратную сторону профиля клей.
5. Приклеить в угол примыкания стены и пола каннелюрный профиль. Стыки плинтуса в углах помещения подрезаются под 45° с помощью стусла и пилы с мелкими зубьями.




- Мягкие края на кромке дают возможность профилю плотно прилегать к плоскости стены, препятствуют проникновению пыли и влаги.
- Абсолютно безопасен для здоровья, экологически чистый, не содержит свинец.
- Устойчив к механическим воздействиям, 100% влагоустойчив.
- Возможность регулирования высоты заводимого напольного покрытия на стену.
- Цвет кромки плинтуса может быть изготовлен по вашему заказу.



Монтаж внутреннего угла:

1. Сделать надрез равный высоте, на которую необходимо завести линолеум.
2. Загнуть и уложить линолеум как показано на картинке.
3. Зафиксировать шов холодной сваркой или клеем.
4. Установить кромку профиля.



Монтаж внешнего угла:


1. Сделать надрез равный высоте, на которую необходимо завести линолеум.
2. Загнуть и уложить линолеум как показано на картинке.
3. Закрепить шов накладкой и зафиксировать холодной сваркой.
4. Установить кромку профиля.

Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки
Каннелюрный профиль 3 м	15	13,7 кг

Rico moulding



УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3D



Угловой универсальный профиль - самостоятельный декоративный элемент для отделки стыков и примыканий. Профиль представляет собой полоску из мягкого эластичного материала, соединяющую две части угла. Можно использовать профиль как внутренний, так и как внешний, не придерживаясь ограничений стандартного угла 90°.



№101 Вишня	№110 Белый	№111 Бук темный	№112 ясень серый	№118 Орех грецкий
№120 Дуб рустикальный	№123 Дуб золотистый	№124 Дуб янтарный	№130 Бук благородный	№140 Вишня виньола
№155 Бук натуральный	№165 Дуб коньячный	№176 Венге	№180 Дуб античный	

- Угол можно сделать более острым или тупым, в зависимости от планировки помещения.
- Цвет и рисунок полностью соответствует цветовой гамме плинтуса **Rico Leo**.
- Различные варианты упаковки универсального углового профиля решают задачу сохранности при транспортировке и хранении.

Для монтажа профиля используйте контактный клей для профилей из ПВХ.


ВАЖНО! В случае отсутствия контактного клея, для придания эластичности универсального углового профиля необходимо использовать фен и закрепить угол малярной лентой до полной фиксации.

Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки
Универсальный угловой профиль 2,7 м	50	8 кг
Универсальный угловой профиль 3 м	18	3,3 кг 100x40x100 мм
Универсальный угловой профиль 25 м	7	9,5 кг 210x45x250 мм


Rico moulding



УГОЛ С ТИСНЕНИЕМ 3D



Уголок с тиснением на ощупь создает эффект «живой древесины». Предназначен для декоративной отделки и защиты внешних углов в помещениях. Он придает прочность и долговечность прямым углам при внутренней отделке помещений, отделке оконных и дверных откосов. Угловой профиль - идеальное решение для защиты настенных покрытий в помещениях с повышенной проходимостью.



- Эксклюзивный товар, не имеющий аналогов.
- Визуальное оформление углов конструкции: их выпрямление и сглаживание.
- Скрытие панельных стыков.
- Защита откосов окон.
- Большой срок эксплуатации.
- Цвет и рисунок полностью соответствует цветовой гамме плинтуса **Rico Leo**.
- Не требуют покраски и дополнительной обработки.
- Уголки не подвержены коррозии, легко моются.
- Качественные немецкие краски не стираются, не выгорают и не тускнеют со временем.
- Создают эффект «живой древесины» на ощупь.



Наименование

Уголок:
20x20 мм 2,7 м
25x25 мм 2,7 м
30x30 мм 2,7 м
40x40 мм 2,7 м



25


Габариты упаковки

3,4 кг
4,2 кг
6,9 кг
9,1 кг





АРОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



Арочный профиль представляет собой пластиковый уголок, который идеально подходит для отделки арочных конструкций, в которых есть плавные изгибы. Структура арочного профиля позволяет сгибать его до необходимого радиуса, что дает возможность использовать профиль при отделке таких интерьерных элементов, как оконные и дверные проемы арочного типа, скругленные ниши и радиусные многоуровневые потолки.



№101 Вишня

№103 Серый

№104 Шоколад

№110 Белый

№111 Бук темный

№112 Ясень серый

№118 Орех грецкий

№119 Бежевый

№120 Дуб рустикальный

№123 Дуб золотистый

№124 Дуб янтарный

№130 Бук благородный

№140 Вишня виньола

№155 Бук натуральный

№165 Дуб коньячный

№176 Венге

№180 Дуб античный



- Прочность и долговечность.
- Разнообразная цветовая палитра.
- Арочный профиль обладает небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на несущие конструкции.
- Большой срок эксплуатации.
- Простой монтаж.
- Не подвержен коррозии.

Наименование



Габариты упаковки

Уголок 10x20 мм 2,7 м


50

4,6 кг

Уголок 5x17 мм 2,7 м

50

3,2 кг




ГАЛТЕЛЬ



торцевые заглушки

внутренние уголки

наружные уголки



Галтель - универсальный декоративный элемент, который используется для закрытия стыков между потолком и стеной, а также для оформления внутренних углов помещения. Галтель является прекрасным помощником для дизайнера. С его помощью специалист может реализовать самые неожиданные идеи. Галтель ненавязчиво обозначает аккуратность и четкость линий, что придает помещению законченный и стильный вид.



Белый ВН

Серебристый ВН

Черный ВН



Белый НР

Серебристый НР

Черный НР



■ Галтель является прекрасным уплотнителем в месте соприкосновения стены с раковиной, ванной, столешницей на кухне. Мягкие края на галтели не только предотвратят проникновение влаги в место примыкания, но и сгладят неровности поверхностей.

■ Галтель можно использовать в качестве потолочного плинтуса.

■ Прекрасно сочетается со стеновыми панелями на основе МДФ и ПВХ, обоями и потолочной плиткой.



Галтель Rico moulding в черном и белом цветах выпускается с защитной прозрачной пленкой. Во время установки пленка защитит поверхность от механических повреждений. После установки пленка легко снимается.

Наименование	 шт. в коробе /  шт. в листе	Габариты упаковки
Галтель ВН 2,7 м Галтель НР 2,7 м	28	 6,9 кг 7,5 кг
Комплект фурнитуры (уголок внутренний, наружный, заглушка правая и левая)	400/4	 2,65 кг



БОРДЮРЫ ДЛЯ ВАНН


Наша компания предлагает немаловажную и завершающую деталь для вашей ванной комнаты - **бордюры для ванн**.

Все профили изготавливаются из жесткого ПВХ и имеют эластичные края, которые плотно прилегают к поверхности стен и ванны. Пластиковые уплотнители для ванн защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от развития плесневых грибков.




Бордюр на плитку

Бордюр на плитку используется в том случае, когда стена уже облицована плиткой. К этому профилю изготавливается комплект фурнитуры, включающий в себя 2 внутренних угла и пару торцевых заглушек.




Бордюр под плитку

Бордюр для ванны устанавливается в процессе укладки кафеля, т.к. плитка кладется поверх профиля.



Бордюр для ванн и столешниц


Данный бордюр идеально подходит как для ванн, так и для кухонных столешниц. Продолговатая нижняя часть крепится в стык между стеной и торцом ванны или столешницы. К этому профилю изготавливается комплект фурнитуры, включающий в себя 1 внутренний угол, 1 наружный угол и пару торцевых заглушек.



Наименование	шт. в коробе	шт. в пакете	Габариты упаковки
Бордюр на плитку	20		2,8 кг
Бордюр под плитку	24		3,7 кг
Бордюр для ванн и столешниц	24		4,55 кг
Фурнитура для бордюра на плитку (комплект - 2 внутренних угла и 2 заглушки)	250 комплектов/4		1 кг



ГАЛТЕЛЬ из вспененного ПВХ



Галтель из вспененного ПВХ является декоративным отделочным профилем. Она служит для прикрытия возможных щелей, будь то стык между ванной и стеной, место примыкания столешницы к стене или угол между потолком и стенами. Сфера применения профиля достаточно широка. Фиксация галтели производится с помощью монтажного клея или на «жидкие гвозди».





Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки
Галтель 22x22 мм 2,7 м	20	5,1 кг



ШТАПИК из вспененного ПВХ


Штапик из вспененного ПВХ - это декоративный профиль, имеющий широкую сферу применения. Он может использоваться в качестве мебельного или оконного канта. Также штапиком можно перекрывать места соединения стен и потолка, стыки стеновых панелей, фиксировать стекла в оконных рамах и филёнках дверей. Монтаж профиля осуществляется с помощью контактного клея или на «жидкие гвозди».



Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки
Штапик 10x10 мм 2,7 м	25	3,4 кг



БОРДЮР-НАЛИЧНИК



торцевая заглушка




внутренний угол




наружный угол



переходник под 45°



Бордюр применяется как накладка на стену, которая защищает стеновое покрытие от повреждения спинками стульев в учреждениях с большим числом посетителей. Также профиль можно использовать как наличник, создавая декоративное оформление на дверях, окнах и нишах. Он скроет погрешности монтажа, прикрывая щели между стеной и дверной коробкой. В бордюре можно скрыть провода, для этого внутри имеется кабель-канал.



№310 Белый



№326 Фруктовое дерево



№342 Серый



№352 Бук



№355 Черешня



№368 Дуб рустикальный



№373 Дуб



№384 Орех итальянский

- Соединительная фурнитура позволяет пропускать через нее кабель по бордюру-наличнику.
- Фурнитура в точности повторяет профиль наличника в поперечном сечении, что дает плотное прилегание элементов, не оставляя зазоров между наличником и фурнитурой.
- Бордюры позволяют находить интересные решения для отделки стен в любых помещениях, визуально разделяют стену, создавая новые пропорции, увеличивая и подчеркивая элементы интерьера, помогают комбинировать цвета обоев или сочетать различные декоративные стеновые материалы.




Наименование	шт. в коробке	Габариты упаковки
Наличник-бордюр 2,2 м	20	11 кг
Переходник под 45°	48/2	0,8 кг
Угол наружный	48/1	0,6 кг
Заглушка	48/1	0,6 кг
Угол внутренний	48/1	0,6 кг

Rico Flex




ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ




Гибкий напольный профиль **Rico Flex** - представляет собой пластиковый порог, который изготовлен из однородного термопластика и может принимать практически любую форму. Он замаскирует швы и зазоры, скроет мелкие погрешности отделки или же станет ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения.

Гибкий напольный профиль Rico Flex может использоваться:


1. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой) предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне.




2. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий) помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады до 12 мм.).




3. В роли гибкого плинтуса профиль используется при заделке швов округлой формы, например для оформления колонн.



4. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой) предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне (11-17 мм.).



5. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий) помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады от 6 до 18 мм.).



Монтаж

1. На подготовленной поверхности, например, на бетонном полу, отметить желаемую линию для укладки (обязательно соблюдать совместимый радиус изгиба).
2. Осуществить установку крепежного профиля с помощью дрели и шурупов. В случае использования пола с подогревом применяйте монтажный клей.
3. При укладке «плавающего пола» необходимо соблюдать требуемое технологическое расстояние в 5 мм от монтажного профиля.
4. После того, как напольное покрытие уложено, вдавите гибкий профиль в крепежный профиль.
5. Если надо сделать радиус менее 60 см, то необходимо положить гибкий профиль перед укладкой в горячую воду (50-70 °C) и оставить примерно на 15 минут.



ВНИМАНИЕ!

Обрезайте профиль точно до необходимой длины только после остывания до комнатной температуры. Происходит температурная усадка материала.



При укладке поместите в **горячую** воду **50-70°C**

- Легкость монтажа и невысокая стоимость профиля **Rico Flex** позволит любому владельцу квартиры использовать его для оформления стыка между различными видами напольных покрытий.
- Широкая цветовая гамма.
- Срок службы и износостойчивость выше, чем у изделий других производителей.
- Легко может быть уложен при комнатной температуре.
- Радиус изгиба до 60 см в холодном и до 30 см в нагретом состоянии.
- Подходит для неровных полов.
- Легко нарезается под необходимый размер.



При отделке стыка между ламинатом и другими поверхностями необходимо оставлять технологический зазор, который позволит материалу немного расширяться во время эксплуатации.




Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки
Гибкий напольный профиль 3,0 м	6	 5,5 кг  270x45x325 мм
Гибкий напольный профиль 6,0 м	6	 9,6 кг  350x45x410 мм
Монтажная планка (0-12 мм) 0,95 м	74	 2,7 кг
Монтажная планка (6-18 мм) 0,95 м	42	 2,9 кг

Rico Safe Step




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОФИЛЬ



Антискользящий самоклеящийся профиль **Rico Safe Step** повышает уровень безопасности в зданиях и на улице, предотвращая несчастные случаи в местах потенциальной опасности - ступеньки, эстакады, мостики, подножки, душевые комнаты и т.д., везде, где есть вероятность поскользнуться. Установка антискользящего профиля - это удобный и надежный способ избежать падений и травм при ходьбе по скользким поверхностям. Мы предлагаем антискользящий профиль для внутреннего и для наружного применения.

Rico Safe Step для внутреннего и наружного применения /материал полиуретан/

-40°C +70°C




1. Самоочищающиеся эластичные продольные канавки, предназначенные для эксплуатации при температуре от -40°C до +70°C.
2. Полиуретан, антискользящий эластомер.
3. Каркас из жесткого ПВХ.
4. Демпфирующий слой из полиуретана для улучшения адгезии.
5. Водостойкий каучуковый клей с высокой адгезией.
6. Защитная монтажная пленка.

Свойства полиуретана характеризуются высокими физико-механическими характеристиками, недоступными для изделий из резины: большой диапазон твердости, эластичности, низкая истираемость, высокая прочность, высокое сопротивление деформациям, масло- и бензостойкость, кислотостойкость, температурный интервал от -60°C до +90°C.



- Края антискользящего профиля не загибаются.
- Устойчив к ультрафиолету и воздействию агрессивных сред.
- Простая установка: отклеить защитный слой и приложить на сухую и чистую от грязи и жира поверхность.






- Особое значение установка антискользящего профиля имеет в зданиях с высокой интенсивностью движения людей, например, в магазинах, банках, торговых центрах и медучреждениях.
- Дождь, лед или просто влажная уборка делают ступени на входе в здание скользкими и опасными. Также вода, принесенная с улицы, делает скользкими лестничные пролеты внутри зданий, если на них не установлено противоскользящее покрытие.
- Достаточно отделить от клеевой поверхности профиля защитную пленку и **Rico Safe Step** готов к приклеиванию. В качестве клея используется морозоустойчивый, высокопрочный, водостойкий, герметизирующий химический состав.



Антискользящий профиль **Rico Safe Step** надежно фиксирует подошву обуви и исключает опасность того, что человек поскользнется. Эффективность противоскользящего профиля достигнута благодаря упругости полиуретана - при контакте ноги с профилем, канавки прогибаются и наледь ломается, проявляется эффект самоочистки профиля от наледи.



Белый



Серый



Черный



Бежевый



Коричневый




Красно-коричневый

Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки
Антискользящий профиль 1,0 м	12	 1,95 кг





ВСТАВКА для светодиодной ленты



Если вы хотите сделать оригинальную подсветку пола в помещении, то вряд ли вы найдете более удобный и простой способ, чем использование плинтуса с установленной внутри светодиодной лентой. В качестве заглушки используется матовая пластиковая вставка. Она устанавливается в кабель-канал плинтуса с шириной паза 15 мм. Идеально подходит к плинтусу **Rico** и **Rico Leo**.



- Удобный инструмент для решения дизайнерских задач в таких помещениях как: кафе, рестораны, ночные клубы, гостиницы, выставочные пространства, а так же в частных жилых интерьерах.
- Быстрый и удобный монтаж, не требует дополнительных инструментов (вставка просто помещается в паз плинтуса и защелкивается).
- Подходит для использования с плинтусами серии **Rico** и **Rico Leo**.
- Профиль устойчив к механическим воздействиям.



Наименование

Вставка 5x17 мм 2,5 м




30

Габариты упаковки

2500 мм 50 мм 2,9 кг



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ



Для придания кухне законченного гармоничного вида применяется плинтус для столешниц. Он может выступать в роли кухонного плинтуса и уплотнителя между холодильником и столешницей, стеной и столешницей. Также используется в качестве герметика в месте установки раковины. Гибкость профиля и его эксклюзивная форма позволяют устанавливать изделие для уплотнения откосов у окон.



- Многофункциональный уплотнительный профиль идеален для кухни, ванн, душевых кабин, раковин и окон.
- Благодаря гибкой форме профиля, возможно использование продукта как для угловых, так и для криволинейных поверхностей.
- В связи с тем, что профиль производится из сантехнического жесткого эластичного ПВХ, изделие не растягивается и не желтеет со временем, сохраняя идеальную прозрачность и белый цвет.


Наименование

Универсальный уплотнительный профиль 3,2 м



7

Габариты упаковки




2,5 кг



210x45x250 мм
0,33 кг



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ЦОКОЛЯ



Для завершения внешнего вида нижних кухонных модулей и для предотвращения попаданий загрязнений и воды под них используется цоколь. Кухонный цоколь прикрывает цокольные опоры, на которых стоит модуль, а уплотнитель в нижней части используется для плотного прилегания к полу и защиты от грязи пространства под кухонными шкафами, для защиты необработанного края ДСП.



- Прозрачный уплотнитель подходит для любого цвета цоколя.
- Подходит для цокольных опор шкафов-купе и другой корпусной мебели.
- Препятствует попаданию пыли под мебель.




Наименование

Цокольный профиль 3 м



72

Габариты упаковки



9,5 кг



торцевая заглушка



наружный угол




внутренний угол

КУХОННЫЙ ПЛИНТУС



Кухонный плинтус предназначен для придания кухне законченного гармоничного внешнего вида, а также для защиты мебели от воды и загрязнений. Плинтус состоит из монтажной планки, крепящейся к столешнице и декоративной верхней части, которая защелкивается сверху. Внутри такого кухонного плинтуса могут быть проложены провода.



- Плинтус скрывает стык столешницы со стеной и возможные щели, предотвращает попадание загрязнений за кухонную столешницу.
- Плинтус является важной деталью в общем дизайне кухни, поэтому красивый и качественный кухонный плинтус всегда будет выигрышно смотреться и подчеркнет индивидуальность кухни.
- Благодаря силиконовому эластичному краю, который плотно прилегает к поверхности, плинтус полностью соответствует требованиям влагостойкости и герметичности.

ВСТАВКА В КУХОННЫЙ ПЛИНТУС



любой цвет под заказ



Доступные цвета фурнитуры:

серый	
бежевый	
коричневый	
белый	
черный	

Влагостойкая вставка в кухонный плинтус. Устойчивая к истираниям и необразивным чистящим средствам.

Материал вставки: полипропилен.


Профиль поставляется без отделочной кромки.

Наименование	шт. в коробе	шт. в пачке	Габариты упаковки
Кухонный плинтус 3,05 м	35		20 кг
Комплект фурнитуры (уголок внутренний, наружный, заглушка правая и левая)	100/4		1,6 кг

Rico floor board



САМОКЛЕЯЩИЙСЯ НАПОЛЬНЫЙ ПОРОГ



Самоклеящийся напольный порог **Rico floor board** позволяет быстро и эффективно оформить стык между разными напольными покрытиями (в основном в дверном или арочном проеме), тем самым объединив их. Порог представляет собой планку ПВХ с мягкими, эластичными, абсолютно прозрачными краями. Мягкий край обеспечивает настолько плотное прилегание порога к полу, что препятствует подтеканию жидкости и проникновению пыли и грязи под порог. При этом мягкий прозрачный край остается абсолютно незаметен, порог выглядит аккуратно и закончено.



№514 Клен
высокогорный

№520 Дуб
рустикальный

№530 Бук
благородный

№535 Дуб
лионский

№543 Дуб луаре



№553 Орех
бразильский



№555 Бук
натуральный



№568 Дуб
Тасмания



№579 Дуб
восточный



№597 Черный
палисандр



■ Порог может приклеиваться к гладким напольным покрытиям: линолеум, кафельная плитка или глазурированный керамогранит, пробковое покрытие с нанесением лака, паркетная доска или ламинат, полимерная плитка. С такими поверхностями мягкий край работает эффективнее.

■ Для установки не нужны специальные инструменты.


Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки
Самоклеящийся порог 0,9 м	12	 2,1 кг



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЛИНТУС



Плинтусы, изготовленные из анодированного алюминия, имеют ряд неоспоримых преимуществ по отношению к ПВХ плинтусам. Главными плюсами являются: презентабельный внешний вид, долговечность, устойчивость к воздействию агрессивных сред и простота монтажа. Алюминиевый плинтус не требует особого ухода и отлично подходит к керамической плитке, ковровину, линолеуму и другим напольным покрытиям. Алюминиевые профили идеально вписываются в интерьер премиум, хай-тек, модерн или минимализм и предназначены для отделки жилых, офисных и других общественных помещений.




Анод Серебро



Анод Шампань



Анод Черный



Алюминиевый плинтус представляет собой пристеночный профиль из алюминия с матовым анодированным покрытием, предохраняющим его от случайных царапин. Алюминиевый плинтус выпускается в двух вариациях: с клеевой основой и без.

Монтаж:

Плинтус на клеевой основе.


Достаточно просто удалить защитную пленку с обратной стороны и аккуратно прижать плинтус к стене, предварительно тщательно зачистив её поверхность.



Отрезать плинтус необходимой длины. Разметить место установки плинтуса. Подходящая температура для приклеивания от +10 до +35°C.



Необходимо обезжирить поверхность в месте установки плинтуса. Отклеить защитную бумагу с плинтуса.



Приложить плинтус к месту установки и плотно прижать к стене по всей длине. Внутренние и наружные стыки плинтуса монтируются в «запил» под 45 градусов.

Плинтус без клеевой основы.


Необходимо нанести на внутреннюю поверхность две дорожки быстросохнущего монтажного клея (жидких гвоздей) шириной 3-5 мм на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего краев плинтуса. Затем прижать плинтус к зачищенной стене с помощью длинного правила.



Отрезать плинтус необходимой длины. Разметить место установки плинтуса. Подходящая температура для приклеивания от +10 до +35°C.



Очистить поверхность в месте установки плинтуса. Нанести монтажный клей на заднюю поверхность плинтуса.



Приложить плинтус к месту установки и плотно прижать к стене по всей длине. Внутренние и наружные стыки плинтуса монтируются в «запил» под 45 градусов.

Наименование




шт. в коробке

Габариты упаковки

С клеевой основой:

Плинтус AL60 2,5 м
Плинтус AL80 2,5 м



6,1 кг

8 кг

Без клеевой основы:

Плинтус AL60 2,5 м
Плинтус AL80 2,5 м



5 кг

6,5 кг

SmartProfile Color



переходник



торцевая заглушка



внутренний уголок



наружный уголок



Toive - это ПВХ плинтус, изготовленный по бессвинцовой технологии, с возможностью монтажа проводов без нарушения эстетики ваших помещений.

Профиль состоит из двух частей, базовой планки и маскирующего элемента (кабель-канал). Конструкция позволяет скрыть крепеж плинтуса и кабели (телефон, TV-антенна, удлинитель и т.д.), проложенные вдоль стен. Маскирующий элемент позволяет производить замену проводки без демонтажа самого изделия.

Благодаря своим уникальным свойствам, ПВХ является химически инертным и долговечным, что делает его незаменимым в различных видах отделки.

Производитель SmartProfile использует в составе своей продукции исключительно КАЛЬЦИЙ-ЦИНК (CaZn). Этот стабилизатор признан самым экологичным и отвечает мировым стандартам производства изделий из ПВХ, так как производство продукции из ПВХ с использованием свинца запрещено.



Строгое сочетание цветовой гаммы фурнитуры с плинтусом.

- Плинтус изготовлен по технологии Pb Free (без свинца).
- Мягкие края плинтуса пластичны и долговечны.
- Скрытый кабель-канал оптимального размера.
- Стыковочные элементы в цвет плинтуса.
- Светостойкие краски. Устойчивость к истиранию и сохранение цвета.
- Цветовая гамма подобрана под наиболее популярные декоры напольных покрытий.

Монтаж



Наименование



Габариты упаковки


Плинтус Toive 2,5 м

40

2530x195x145 мм 16,5 кг

Угол внутренний
Угол наружный
Торцевик (заглушка)
Соединитель (переходник)

200/2
200/2
250/1 пара
250/2



2 кг

SmartProfile Color



ПЛИНТУС МДФ Декорированный гладкий серия Стандарт



МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ


Основой для плинтусов **SmartProfile Color** является высококачественный МДФ, который окутывается финиш-пленкой с текстурой дерева. Палитра декоров плинтуса позволяет использовать его с различными напольными покрытиями.

МДФ — однородный, прочный и экологически чистый материал, который изготавливается по самым современным технологиям, отвечающим требованиям серии европейских стандартов E1 в области деревообработки. Материал МДФ считается одним из самых гигиеничных элементов отделки за счет покрытия лицевой части меламином. Меламин отлично справляется с защитой от влаги и загрязнений, а также он устойчив к воздействию ультрафиолета и не притягивает к себе пыль.




Цветовая гамма представлена в двух линейках: с гладкой поверхностью (Стандарт, Декор, Метализированный) и с 3D WOOD эффектом.

Серия **Стандарт** гармонично сочетается с современными декорами, которые используются в производстве дверей и напольных покрытий.

Для стыковки профилей и избежания неровных косых срезов в углах мы предлагаем специальные соединительные элементы (столбики). Они наклеиваются на внутренний или внешний угол, либо используются как окончание профиля. В результате отделка не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Столбики фиксируются на клей. Столбики выпускаются в той же цветовой гамме, что и плинтус.



Монтаж:



ШТРИХ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит для изделий из МДФ

стр. 88



МАРКЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит для изделий из МДФ

стр. 88



Виды профилей и транспортная упаковка на стр. 57

SmartProfile Color

ШТРИХ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 88



МАРКЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 88



ПЛИНТУС МДФ Декорированный гладкий серия Декор



монтажная
планка



соединительный
элемент

В серии **Декор** представлена линейка плинтусов МДФ, повторяющих декоры порогов и напольных покрытий.

Выбрав МДФ профиль из серии **Декор** вы уверены, что цвета подобраны, сочетаются с ламинатом и порогом.



Беринг



Босфор



Гибралтар



Гольфстрим



Колумб




Ла-Манш




Магеллан



Марко Поло



A5



C4

Виды профилей и транспортная упаковка на стр. 57


SmartProfile Color



ПЛИНТУС МДФ Декорированный гладкий серия Металлизированный



монтажная
планка



соединительный
элемент

Металлизированный плинтус МДФ - это драгоценная новинка в линейке напольных профилей МДФ. Он сохраняет в себе качество и экологичность стандартных профилей из МДФ, а особый цвет и блеск золота и серебра придает ему неповторимый шарм.

Такой плинтус способен преобразить любую обстановку и привнести в нее изысканный аристократичный шик, присущий дворцовым интерьерам.



Золото 1



Золото 2



Серебро



Белый лак

Плинтус данной серии окутан финиш-пленкой с повышенной устойчивостью к влаге. Поэтому данные профили можно мыть мягкой губкой с водой и мылом.



Для установки плинтуса используется скрытый крепеж (монтажная планка), который обеспечивает возможность многократного монтажа и демонтажа профилей. Во избежание неровных косых срезов в углах предусмотрены специальные стыковочные элементы (столбики). Они крепятся на клей на внутренних и внешних углах, либо используются как окончание профиля. В результате отделка не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Столбики выпускаются в той же цветовой гамме, что и плинтус.



Виды профилей и транспортная упаковка на стр. 57

SmartProfile Color



ШТРИХ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 88



МАРКЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 88



ПЛИНТУС МДФ
Декорированный
текстурированный
серия 3D WOOD



монтажная
планка



соединительный
элемент

Серия **3D WOOD** – это новинка в линейке напольных профилей из МДФ. Текстурированный плинтус соединяет в себе удобство и качество стандартных плинтусов из МДФ, а его неповторимая текстура, имитирующая фактуру дерева за счет выпуклого тиснения, сочетается с текстурированными покрытиями стен.



Белый



Белый велюр



Белый ясень



Венге велюр



Венге танзания



Дуб аликанте



Дуб маресме



Патерна



Шоко




Для установки плинтуса используется скрытый крепеж (монтажная планка), который обеспечивает возможность многократного монтажа и демонтажа профилей. Во избежание неровных косых срезов в углах предусмотрены специальные стыковочные элементы (столбики). Они крепятся на клей на внутренних и внешних углах, либо используются как окончание профиля. В результате отделка не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Столбики выпускаются в той же цветовой гамме, что и плинтус.



Профили и размеры SmartProfile Color гладкий и текстурированный (плинтус с 52 по 57 страницы)

Декоры доступны в любом виде профилей.



Наименование



шт. в коробе

Габариты упаковки

Плинтус SP Color 100H, 100K 2,4 м	10	2420x175x110 мм	22 кг
Плинтус SP Color 100L, 100M 2,4 м	10	2420x175x110 мм	22 кг
Плинтус SP Color 110F, 110G 2,4 м	10	2420x175x130 мм	26,5 кг
Плинтус SP Color 100A, 100B, 100E 2,4 м	10	2420x170x103 мм	26 кг
Плинтус SP Color 116, 116D 2,4 м	10	2420x170x122 мм	29 кг
Плинтус SP Color 70E, 68M 2,4 м	10	2420x170x87 мм	17,5 кг
Плинтус SP Color 60 2,4 м	20	2420x170x122 мм	29,6 кг
Плинтус SP Color 120B 2,4 м	10	2420x170x122 мм	30,5 кг
Плинтус SP Color 110C 2,4 м	10	2420x170x122 мм	28 кг
Плинтус SP Color 82 2,4 м	10	2420x170x87 мм	21,5 кг
Плинтус SP Color 80A, 80M 2,4 м	10	2420x170x87 мм	20,5 кг

Монтажная планка 2,4 м

30

2420x300 мм

3 кг

Соединительные элементы

6

180x120x18 мм

0,17 кг

SmartProfile Paint

БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС МДФ
гладкий
под покраску



соединительный
элемент



монтажная
планка

Плинтуса **SmartProfile Paint** изготавливаются из высококачественного МДФ и окутываются белой финиш-пленкой. Для окрашивания подходят любые краски на водной основе, стойкие к истиранию, например, акриловые, латексные или на силиконовой основе. Перед окрашиванием необходимо загрунтовать поверхность.

С помощью **SmartProfile Paint** каждый интерьер может быть оформлен в соответствии с дизайнерскими решениями и вашими индивидуальными предпочтениями.

Монтаж плинтуса производится при помощи монтажной планки, которая обеспечивает возможность неоднократно снимать и устанавливать плинтус.



Для стыковки профилей и избежания неровных косых срезов в углах мы предлагаем специальные соединительные элементы (столбики). Они наклеиваются на внутренний или внешний угол, либо используются как окончание профиля. В результате отделки не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Столбики фиксируются на клей.



SmartProfile Paint

БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС МДФ
текстурированный
серия 3D WOOD





соединительный
элемент



монтажная
планка


Плинтус МДФ белый текстурированный **3D WOOD** отличается от гладкого только текстурой финиш-пленки. Такое покрытие на ощупь создает эффект «живой древесины» за счет выпуклого тиснения.

Монтаж:



**ГРУНТОВКА
ДЛЯ ПЛИНТУСА
ПОД ПОКРАСКУ**
идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 79



**КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ**
идеально подходит
для изделий
из МДФ

стр. 89



Виды профилей и транспортная упаковка на стр. 61

SmartProfile Paint

**КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ**
идеально
подходит
для изделий
из МДФ
стр. 89



**БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС МДФ
с орнаментом**



монтажная
планка



соединительный
элемент


Плинтус **МДФ с орнаментом** выпускается в двух вариантах: гладкий и текстурированный (серия 3D WOOD). Белый фигурный плинтус МДФ декорирован багетной вставкой из позолоченного полистирола на лицевой стороне.

Такое решение помогает гармонизировать интерьер, в котором присутствуют дополнительные отделочные элементы, например, в стиле ампир или рококо, либо добавить роскоши в современный дизайн.



Монтаж плинтуса производится при помощи монтажной планки, которая обеспечивает возможность неоднократно снимать и устанавливать плинтус. Для стыковки профилей и избежания неровных косых срезов в углах мы предлагаем специальные соединительные элементы (столбики). Они наклеиваются на внутренний или внешний угол, либо используются как окончание профиля. В результате отделка не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Столбики фиксируются на клей.

Профили и размеры SmartProfile Paint гладкий и текстурированный (плинтус с 58 по 61 страницы)



Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки	
Плинтус SP Paint 100H, 100K 2,4 м	10	2420x175x110 мм	22 кг
Плинтус SP Paint 100L, 100M 2,4 м	10	2420x175x110 мм	22 кг
Плинтус SP Paint 110F, 110G 2,4 м	10	2420x175x130 мм	26,5 кг
Плинтус SP Paint 100A, 100B, 100E 2,4 м	10	2420x170x103 мм	26 кг
Плинтус SP Paint 116, 116D 2,4 м	10	2420x170x122 мм	29 кг
Плинтус SP Paint 70E, 68M 2,4 м	10	2420x170x87 мм	17,5 кг
Плинтус SP Paint 60 2,4 м	20	2420x170x122 мм	29,6 кг
Плинтус SP Paint 120B 2,4 м	10	2420x170x122 мм	30,5 кг
Плинтус SP Paint 110C 2,4 м	10	2420x170x122 мм	28 кг
Плинтус SP Paint 82 2,4 м	10	2420x170x87 мм	21,5 кг
Плинтус SP Paint 80A, 80M 2,4 м	10	2420x170x87 мм	20,5 кг
Плинтус SP с орнаментом 82 2,4 м	10	2420x170x87 мм	21,5 кг
Монтажная планка 2,4 м	30	2420x300 мм	3 кг
Соединительные элементы	6	180x120x18 мм	0,17 кг

SmartProfile Paint



БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС МДФ
грунтованный
под покраску



соединительный
элемент

монтажная
планка

SmartProfile Gloss



БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС МДФ
глянцевый

КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ
идеально
подходит
для изделий
из МДФ
стр. 89




соединительный
элемент

монтажная
планка




Плинтус под окраску с огрунтованной финиш-пленкой изготовлен из экологичного материала МДФ (самый безопасный класс эмиссии формальдегида Е-1). Данный плинтус окутан качественной матовой финиш-пленкой, готов к окрашиванию без дополнительного покрытия адгезионной грунтовкой. Для окраски данного плинтуса рекомендуется использовать краски на водной основе, акриловые и латексные. Это позволяет существенно снизить время на выполнение работ по окрашиванию и установке плинтуса.

Профили и размеры SmartProfile грунтованный и глянцевый (плинтус с 62 по 63 страницы)



Плинтус МДФ глянцевый повышенной прочности окутан в экологичный термопластичный полимер, устойчивый к механическим повреждениям, воде и моющим средствам. Плинтус можно устанавливать в любых офисных и домашних помещениях, в том числе на кухне и в ванной комнате. Благодаря высочайшему качеству оборудования, мы предлагаем данные плинтуса с идеальной гладкой глянцевой поверхностью без шагрени и других дефектов. Повышенная плотность МДФ плиты и прочность покрытия позволяют получить идеальные соединения плинтуса без сколов и задилов в углах и на ровных участках стен.


Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки	
Плинтус SP Paint 100E 2,4 м	10	2420x170x103 мм	26 кг
Плинтус SP Paint 60 2,4 м	20	2420x170x122 мм	29,6 кг
Плинтус SP Paint 110C 2,4 м	10	2420x170x122 мм	28 кг
Плинтус SP Paint 82 2,4 м	10	2420x170x87 мм	21,5 кг
Плинтус SP Paint 80A 2,4 м	10	2420x170x87 мм	20,5 кг
Монтажная планка 2,4 м	30	2420x300 мм	3 кг
Соединительные элементы	6	180x120x18 мм	0,17 кг

SmartProfile Paint



НАЛИЧНИК МДФ под покраску

Наличники МДФ SmartProfile используются для оформления дверных и оконных проемов. Изготавливаются из высококачественного МДФ и окучиваются финиш-пленкой. Для установки наличников используется скрытый крепеж, который при необходимости обеспечивает многократный монтаж и демонтаж профилей. Данные профили могут окрашиваться различными видами красок. Перед покраской необходимо использовать грунтовку. Таким образом, каждый интерьер может быть оформлен в соответствии с дизайнерскими решениями и вашими индивидуальными предпочтениями.



Монтажная планка обеспечивает возможность неоднократно снимать и устанавливать наличник

МДФ — однородный, прочный и экологически чистый материал, который изготавливается по современным технологиям, отвечающим требованиям серии европейских стандартов Е1 в области деревообработки. Материал МДФ считается одним из самых гигиеничных элементов отделки за счет покрытия лицевой части меламином. Меламин отлично справляется с защитой от влаги и загрязнений, а также он устойчив к воздействию ультрафиолета и не притягивает к себе пыль.

**ГРУНТОВКА
для ПЛИНТУСА
ПОД ПОКРАСКУ**
идеально подходит
для изделий
из МДФ
стр. 79

**КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ**
идеально
подходит
для изделий
из МДФ
стр. 89

Перед тем, как устанавливать наличник МДФ, необходимо произвести разметку, а так же «запилить» его в углах под 45°.

Монтаж:

1. С помощью ножовки отпилить небольшой отрезок от монтажной планки и от наличника.
2. Отрезок монтажной планки вставить в отрезок наличника таким образом, чтобы часть монтажной планки с отверстием под крепление выходила за пределы наличника.
3. Собранный конструктор приложить к стене, в том месте, где планируется установка. Отметить карандашом точку на стене и вести конструкцию вместе с карандашом вдоль дверного проема так, чтобы на стене получилась начерченная карандашная линия.
4. Целую монтажную планку приложить к карандашной линии на стене и отметить места, где нужно просверлить отверстия для крепежа. Все отметки для сверления должны находиться точно на начерченной линии.
5. В отмеченных местах просверлить отверстия и с помощью шурупов с дюбелями прикрепить монтажную планку к стене.
6. На закрепленную монтажную планку установить наличник. Чтобы монтажная планка вошла в паз, с помощью молотка и деревянного бруска (или отрезка наличника) простучать наличник по всей длине.
7. Наличник установлен.

Наименование	шт. в коробе	Габариты упаковки	
Наличник SP Paint 70 2,2 м	10	2200x70x80 мм	17,5 кг
Наличник SP Paint 95 2,2 м	10	2200x95x80 мм	24,5 кг
Наличник SP Paint 111 2,2 м	10	2200x111x80 мм	26 кг
Монтажная планка 2,4 м	30	2400x300 мм	3 кг



ПОРОГИ

Защищают стыки напольных покрытий и придают помещению законченный вид. Ассортимент порогов дает возможность найти нужное и сбалансированное решение как по виду покрытия, так и по типу монтажа.

Группа пластиковых порогов:

- Гибкий напольный профиль **Rico Flex** со скрытым крепежом;
- Самоклеющийся порог **Rico floor board** с тиснением и мягкими краями;
- Антискользящий профиль **Rico Safe Step** из полиуретана и ПВХ.

Группа алюминиевых порогов:

- Ламинированные пороги;
- Декорированные пороги;
- Анодированные пороги;
- Самоклеющиеся пороги **EASY**.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ с отверстиями		виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
A20		A	900 1350 1800 2700	20	3,5	1
A1		A; Д; К	900 1350 1800 2700	25	3	1
A30		A; Д; К	900 1350 1800 2700	30	4,5	1
A5		A; Д; К	900 1350 1800 2700	37	3,3	1
A45		A	900 1350 1800 2700	45	4,3	1
A60		A; Д; К	900 1350 1800 2700	60	5,4	1
A80		A; Д	900 1350 1800 2700	80	4	1
A100		A; Д	900 1350 1800 2700	100	5	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛАМИНАТА, ПАРКЕТА И КОВРОЛИНА







виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
А; Д; Л	2700	13	8-11	1
А; Д	2700	26	8-11	1

Крепежный профиль к порогам AC 09 и AC11

комплект 9 шт. x 15 мм

A10Г		гнущийся 16	А	2700	16	10	1
AC15		гнущийся 29	А; Д	900 1350 1800 2700	29	8	1
C6		гнущийся 40	А; Д	900 1350 1800 2700	40	8	1
Д08		гнущийся 16	А; Д	900 1350 1800 2700	16	24	1
АЛ10Г		гнущийся 16	А; Л; Д	1350 2700	16	10	1
К08		гнущийся 16	А; Д	900 1350 1800 2700	16	8	1

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ разноуровневые		виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
C1		А; Д	900 1350 1800 2700	32	до 4,5	1
C2		А	900 1800	32	8	1

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ разноуровневые		виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт	
C3			A	900 1350 1800 2700	45	15	1
C4			A; Д; К	900 1350 1800 2700	39,4	до 10	1
C5			Д	900 1350 1800 2700	50	до 22	1

ПРОФИЛИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЕЖОМ			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
B1			A; Д; Л	900 1350 1800 2700	30	4,2	1
B2			A; Д	900 1350 1800 2700	35	4,6	1
B2			Л	900 1350 1800 2700	38	4,6	1
B4			A; Д; Л	900 1350 1800 2700	41	от 1 до 12	1
T20			A; Д; Л	2700	20	10	1
B50			Л	900 1350 1800 2700	50	до 12	1
B60			A; Д; Л	900 1350 1800 2700	60	4,5	1
B100			A; Д; Л	900 1350 1800 2700	100	5	1

НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ / УГЛЫ		виды отделки *	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт	
D1			A	900 1350 1800 2700	24	10	1
D3			A; Д	900 1350 1800 2700	24	18	1
D5			A; Д	900 1350 1800 2700	20	20	1
D6			A; Д	900 1350 1800 2700	20	20	1
D13			A; Д	900 1350 1800 2700	40	20	1
D15			A; Д	900 1350 1800 2700	54	42	1
ДВ30		 скрытый крепеж	Л	900 1350 1800 2700	30	30	1
ДВ13		 скрытый крепеж	Л	900 1350 1800 2700	40	20	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА			виды отделки*	размеры	длина	упаковка шт.
K10Г K10НГ**			A	для плитки до 9 мм	2700	1
P10НГ P10ННГ**			A	для плитки до 7,7 мм	2700	1
P10,2НГ P10,2ННГ** P12ННГ**			A	для плитки до 10 мм	2700	1
P10В			A	для плитки до 10 мм	2700	1
P10ВП			A	для плитки до 10 мм	2700	1
PP10			A	для плитки до 10 мм	2700	1
PP12			A	для плитки до 12 мм	2700	1
Д10			A	для плитки до 10 мм	2700	1
ДК10Г			A	для плитки до 10 мм	2700	1
K12НГ			A	для плитки до 12 мм	2700	1
P12В			A	для плитки до 12 мм	2700	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

**Негнувшийся профиль

ПРОФИЛИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ (грязезащита)			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
A08			A	900 1350 1800 2700	41,6	5	1
Д44			A	900 1350 1800 2700	44	30	1
Д02			A	900 1350 1800 2700	68	31	1
Д01			A	900 1350 1800 2700	35	20,8	1
A07			A	900 1350 1800 2700	40	5,3	1
Д14			A	900 1350 1800 2700	40	20	1
Д70			A	900 1350 1800 2700	57,7	27	1
Д09			A	2500	28,4	10,5	1
Д34			A	2500	34,8	12,5	1
Д25П			A	2500	25	9	1
Д35П			A	2500	35	9	1

ПОРОГИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ EASY

Алюминиевые анодированные пороги являются самым легким и удобным стыкоперекрывающим профилем. Служат завершающим этапом при укладке напольных покрытий. Просты в установке - быстрый и легкий монтаж без саморезов, не требующий дополнительного инструмента и профессионального навыка.

Инновация заключается в том, что пороги не нужно прикручивать и фиксировать к полу. Снять защитную ленту с оборота порога, приложить к полу и прижать. Через 5 минут порог можно будет демонтировать только при помощи ножа! Никаких отверстий в полу, никаких перфораторов и шума.

Преимущества:

- Низкая цена;
- Высокая износостойкость покрытия;
- Простота монтажа;
- Защита стыков от попадания влаги, пыли и мусора;
- Исключение скрипа и стука при эксплуатации;
- Отсутствие видимых элементов крепежа (саморезы);
- На разбалтываются при эксплуатации;
- Идеально подходят для ламината и паркетной доски.



ПОРОГИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ <i>Easy</i>			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
C1			A	900 1350 1800 2700	32	4,5	1
A6			A	900 1800	37	2,8	1
A30			A	900 1350 1800 2700	30	5	1
A45			A	900 1350 1800 2700	45	4,4	1
A80			A	900 1350 1800 2700	80	3,5	1
A60			A	900 1350 1800 2700	60	5,8	1

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОРОГОВ

АНОДИРОВАННЫЕ (А)



Анод серебро Анод золото Анод бронза Анод шампань

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (К)




Серебро Золото Белый Бронза Антик серебро Антик медь

ДЕКОРИРОВАННЫЕ (Д)



Бамбук Бук натуральный Бук кантри Бук Венге Вишня
Дуб арктический Дуб беленый Дуб дымчатый Дуб светлый Дуб универсал Дуб темный
Дуб мокко Дуб венге Клен беленый Клен Мербау Орех
Пробка Сосна светлая Ясень белый Дуб аликанте Венге танзания Дуб маресме

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ В ЦВЕТ ПЛИНТУСА



Магеллан Марко поло

ЛАМИНИРОВАННЫЕ (Л)



Бук темный Венге тропический Венге натуральный Дуб меленый Дуб европейский Дуб канадский
Дуб рустик Дуб деревенский Клен красный Махагон Мербау Ольха
Орех американский Черешня Ясень

Safe Step



ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ АБРАЗИВНАЯ RICO SAFE STEP



Самоклеящаяся противоскользящая лента **Rico Safe Step** применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств, например, в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках.

В производстве противоскользящей ленты применяется бумажная основа, отличающаяся высокой стабильностью размеров с абразивными зёрнами, закрепленными прочным и долговечным связующим полимером.

УПАКОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



15м
50 мм
черный

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г/м²
Рабочая температура от -40°C до +79°C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15м
25 мм
прозрачный

Толщина : 0,9 мм
Плотность : 735 г/м²
Рабочая температура от -29°C до +65°C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15м
25 мм
черный

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г/м²
Рабочая температура от -40°C до +79°C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15м
50 мм
черно-желтый

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г/м²
Рабочая температура от -40°C до +79°C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8



Наименование



Габариты упаковки

Лента Safe Step 50 мм, черная	1	190x145x50 мм	0,54 кг
Лента Safe Step 50 мм, черно-желтая	1	190x145x50 мм	0,54 кг
Лента Safe Step 25 мм, черная	1	190x145x25 мм	0,28 кг
Лента Safe Step 25 мм, прозрачная	1	190x145x25 мм	0,24 кг



ПОДЛОЖКА



ПОДЛОЖКА ПРОБКОВАЯ

Рулонный материал, представляющий собой агломерированную пробку (измельченную кору пробкового дуба). Используется для звуко-, вибро- и теплоизоляции полов, укладываемых «плавающим» способом (ламинат, паркетная доска). Пробка практически не подвергается деформации, длительное время сохраняет исходную толщину и выполняет изоляционные функции. Используется при установках теплых полов. Не содержит декоративного шпона.

- Натуральный природный материал;
- Не выделяет вредных для здоровья веществ;
- Антистатический и антиаллергенный;
- Отличные ударопоглощающие свойства;
- Нивелирует незначительные неровности поверхности;
- Идеальное сочетание тепло-, звуко- и виброизоляционных характеристик;

Толщина: 2 мм.
Длина рулона: 10 м.
Ширина рулона: 1000 мм.
Произведено в Португалии.




ПОДЛОЖКА ХВОЙНАЯ SOFT FIBRE BOARD

Подложка изготовлена на основе древесноволокнистых плит без химических добавок. Используется для звуко-, вибро- и теплоизоляции полов, укладываемых «плавающим» способом (ламинат, паркетная доска). Нивелирует неровности и трещины пола до 3 мм. Стабильный и одновременно эластичный материал, значительно продлевает срок службы напольного покрытия. Рекомендуется как подложка под напольные покрытия с клеевым и замковым соединением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности: $\lambda=0,07$ Вт/м² К
Плотность: 250 кг/м³
Звукоизоляция: ≥ 18 дБ
Коэффициент проницаемости: $\mu=5$
Толщина: 4 мм.
Длина: 790 мм.
Ширина: 590 мм.
В упаковке: 15 листов.
Упаковка: 7 м²



Сглаживание
неровностей



Звукоизоляция



Теплоизоляция



Высокая
прочность

ПОДЛОЖКА GRACE ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ

Пенополистирольная подложка Grace под ламинат и паркет изготовлена из полистиролов высоких технологических свойств методом экструзии. Подложка предлагается в листах размером 0,5 м x 1 м, толщиной 3 мм и 5 мм.

Данная подложка может решить три основные задачи: сглаживание неровностей до 2,5 мм, снижение уровня шума на 20 дБ, теплоизоляция.

Плотность составляет 53 кг/м³, что является одним из лучших показателей среди подобных материалов.

Благодаря подложке Grace, напольное покрытие укладывается ровнее и в процессе эксплуатации лежит намного лучше.

Подложка хорошо переносит контакт со строительными материалами, имеющими щелочную реакцию (цемент, бетон), устойчива к большинству растворителей, бензину и маслам, не подвержена воздействию насекомых и грызунов, а также бактерий, грибка и плесени.

Материал легко укладывается и не требует специального инструмента, не выделяет вредных веществ, имеет высокую прочность и устойчивость к давлению.

Толщина: 3 мм и 5 мм.
Размер листа: 1000 x 500 мм.
Упаковка: 10 шт, 5 м².



Сглаживание
неровностей



Звукоизоляция



Теплоизоляция



Водоупорность



Высокая
прочность



Долговечность



площадь
10,7 м²
3 мм
толщина



ПОДЛОЖКА ACOUSTIC PROFESSIONAL ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ЛАМИНАТА

ЕВА ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ

Эластичность

Эластичный материал не теряет своих свойств после длительной нагрузки.

Экологически чистый продукт

Безвредный для здоровья, возможна вторичная переработка.

Значительно уменьшает шум при ходьбе

Заменяет неприятные для слуха высокочастотные звуки на низкочастотные (звукоизоляция > 29 дБ).

Нивелирует неровности и трещины до 3 мм

Стабильная и одновременно эластичная подложка значительно продлевает срок службы напольного покрытия. Улучшает теплоизоляцию пола $\lambda=0,05 \text{ Вт/м}^2 \text{ К}$.

Выдерживает нагрузку до 40 т/м²

Стабильная структура выдерживает большие нагрузки. Рекомендуется как подложка под напольные покрытия с клеевым и замковым соединением.

Влагонепроницаемость

Ввиду закрыто-ячеистой структуры материал не впитывает влагу, не разбухает и не гниет. Подложка ACOUSTIC PROFESSIONAL не нуждается в дополнительном слое гидроизоляции, что уменьшает стоимость напольной конструкции. Водопоглощение - 0,098%.

Размер: 1500 мм x 7140 мм.
Поставляется в рулонах.



Сглаживание
неровностей



Звукоизоляция



Теплоизоляция



Высокая
прочность



Водоупорность

ПОДЛОЖКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

Перфорированная подложка из экструзионного пенополистирола предназначена для напольных покрытий (ламинат, паркетная доска) с подогревом. Перфорация обеспечивает более высокую теплоотдачу от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям. Подложка обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры. Экологически безопасна. Обладает противодеформирующей стойкостью. Легко монтируется со всеми видами полов с подогревом. Экономит электроэнергию в период эксплуатации полов с подогревом.

Толщина: 3 мм.
Длина: 1000 мм.
Ширина: 500 мм.

Монтаж:

1. На сухое выровненное основание уложить перфорированную подложку.
2. Листы укладывать в стык. Стыки соединить скотчем, чтобы листы не смещались.
3. Около стен подложку подрезать до нужных размеров острым ножом или ножницами.



Высокая
теплоотдача




Звукоизоляция



Сглаживание
неровностей



Экономия
электроэнергии



СЕТКА ПОД КОВРЫ

Противоскользящая сетка под ковры - совершенно незаметный, но крайне важный аксессуар для напольных покрытий. Сетка увеличивает долговечность покрытия, создает надежное сцепление между ковром и полом и обеспечивает комфорт при ходьбе.

Сетка очень тонкая, толщиной не более 2 мм, предназначена для гладких полов. Способна обеспечить дополнительную защиту напольного покрытия от различных повреждений, таких как давление ножек мебели и повреждение пола обратной стороной ковра.

- Препятствует скольжению коврового покрытия;
- Не позволяет ковро сминаться;
- Значительно увеличивает звукоизоляцию;
- Можно стирать при 40° С без отжима и сушки;
- Износостойкая и хорошо режется.

В ассортименте представлены готовые отрезные размеры:

- 60 x 120 см;
- 120 x 180 см;
- 160 x 180 см;

а также подложка в рулоне: 1,2 x 30 м.



ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ



ГРУНТОВКА PROFILES PRIMER ДЛЯ ПЛИНТУСОВ И НАЛИЧНИКОВ ПОД ПОКРАСКУ

Грунтовка Profiles Primer предназначена для подготовки поверхности плинтусов и других профилей к покраске, для увеличения адгезии последующих укрывных слоев лакокрасочных материалов. Грунтовка подходит для любых видов плинтусов и профилей: МДФ, вспененного ПВХ, дюрополимера и полистирола. Сочетается с любыми видами красок.

При подготовке поверхности плинтусов и других профилей к покраске рекомендуется очистить её от пыли и грязи, после чего обработать шлифовальным войлоком или шкуркой самой мелкой зернистости до появления шероховатости. Покраску плинтуса лучше всего производить до его установки, чтобы дополнительно не защищать поверхность пола и стен от нежелательных загрязнений в процессе окрашивания.

Упаковка: 250 грамм, в расчете 35 грамм на один плинтус.





КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VALO GLUE

Предназначен для наклеивания стеновых панелей ПВХ, МДФ, плинтусов, галтелей и молдингов к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева в бытовых и промышленных условиях.

Свойства:

- готовый к применению специализированный клей для крепления различных отделочных материалов без сверления, использования шурупов, гвоздей и дюбелей;
- время первоначального схватывания 15 минут;
- сила схватывания 90 кг/м²;
- расход 40-60 погонных метров (при нанесении сплошной линией при диаметре среза носика 3 мм);
- температура нанесения от -10 до +30°C;
- не разбавлять водой;
- допустимо замораживание без потери клеящих свойств и транспортировка до -40°C.

Условия хранения:

Хранить в сухих крытых проветриваемых помещениях в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +40°C и влажности не более 75%.

Срок годности: 12 месяцев.

Состав: сополимеры винилацетата, наполнитель, пластификатор.


Цвет: белый.

Объем: 310 мл.

Монтаж




Очистить поверхность



Разметить и отрезать



Нанести клей



Закрепить скотчем на 20-30 мин.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ RICO STRONG

Клей предназначен для склеивания напольных покрытий: паркета, линолеума, дерева, фанеры, картона, бумаги, наклеивания облицовочной плитки, стекла, клеенки и других клееночных материалов на бумажной основе на бетонные, деревянные, оштукатуренные поверхности, асбестоцементные и древесно-волокнистые плиты.

Может использоваться для ремонта мебели, приклейки металла к дереву и оштукатуренным поверхностям, обклейки деревом, фанерой внутренних поверхностей металлических и железобетонных гаражей.

Обеспечивает быстрое «схватывание» склеиваемых поверхностей и быстрый набор прочности клеевого шва. Не требует значительных нагрузок при склеивании и специальной подготовки поверхности. Обладает высокой жаропрочностью. Может применяться для облицовки кафельной плиткой каминов и печей. В случае замерзания после размораживания свойства клея восстанавливаются в полном объеме.

Объем: 1,4 кг - 5 кг - 14 кг.

В упаковке: 1 шт.



Металлический шубоков на 35 упаковок



ХОЛОДНАЯ СВАРКА RICO С НАСАДКОЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА ПВХ

Прозрачный клей «холодная сварка» предназначен для всех видов линолеума ПВХ.

Водостойкое сваривание швов. Однокомпонентный компаунд холодного отверждения на основе уретанового каучука с очень высокой скоростью кристаллизации и усиливающими добавками в смеси растворителей. Склеенные изделия предназначены для работы в интервале температур от -40°C до +60°C. Устойчив к старению.

ВНИМАНИЕ! Полное сваривание шва наступает через 8 часов после применения.



ИСПЫТАННАЯ ПРОЧНОСТЬ ШВА



Преимущества нового носика (насадки) для холодной сварки:

- Размер ширины шва регулируется самостоятельно, путем подрезки носика в нужном месте (до 4 мм).
- Прочный, не уступает по прочности иглам известных немецких производителей.
- Удобный в использовании, не требуется дополнительного инструмента для того, чтобы раздвинуть края шва и влить туда состав.
- Накручивается на тубик по резьбе и не слетает при использовании.
- Возможность повторного использования, т.к. такую насадку намного проще прочистить, чем иглу.
- Подходит для использования с любыми видами линолеума ПВХ.
- Экономичный расход.

ДЛЯ УКЛАДКИ И УСТАНОВКИ



ФИКСАТОР CARPET FIX ДЛЯ КОВРОВ

Фиксаторы предназначены для предотвращения скольжения ковров, ковровых дорожек и коврикков по полу. Надежно крепятся с обратной стороны ковровых изделий за счет липкой поверхности, не оставляя при этом следов. Могут использоваться многократно.

Совместимы практически с любыми видами напольных покрытий (ламинат, паркетная доска, линолеум, керамическая плитка, кварцвинил, лакированная массивная доска, пробка).

При необходимости хранения или повторного использования фиксатора необходимо его отделить от напольного покрытия и поверхности ковра, промыть чистой водой с мылом и упаковать в защитные пленки, идущие в комплекте.

Размер: 150 x 105 x 105 мм.

Цвет: черный.

Упаковка: комплект из 4 шт.



НАБОР ШПАТЕЛЕЙ RICO

Используется во время работ с силиконовыми и акриловыми герметиками, а также с затиркой для кафельной плитки.

Шпатели имеют многопрофильную форму, что дает возможность формирования 15 видов швов. После использования шпатель рекомендуется сразу очистить от остатков герметика или затирки.

Упаковывается в блистерную упаковку по 4 шт.





ШПАТЕЛЬ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Предназначен для правильного дозирования и нанесения клея для напольных покрытий. Создание на поверхности равномерной гребенчатой структуры при укладке напольных покрытий.

Шпатель В2: 180 мм, зубья 2 мм (для приклеивания линолеума).
Шпатель В3: 180 мм, зубья 3 мм (для приклеивания ковролина).

Упаковка: 1 шт.



ПРИКАТОЧНЫЙ ВАЛИК

Инструмент предназначен для приклеивания рулонных материалов различного назначения. Валик прижимает покрытие к нанесенному клею и удаляет оставшийся воздух между покрытием и основанием. Благодаря этому на полу покрытие не будет пузыриться. Прикаточный валик используется для резиновых, каучуковых, ковровых, ПВХ и натуральных покрытий.

Конструкция: три вальца из плотной резины и раздвижная телескопическая ручка.



РАСПОРНЫЕ КЛИНЬЯ

Рекомендуется устанавливать распорные клинья для обеспечения зазора между ламинатом и стеной (зазор должен быть до 10 мм.). Данные зазоры необходимы для того, чтобы после укладки покрытия стена не мешала ламинату расширяться и сужаться, т.к. ламинат является гигроскопичным материалом и его размер может изменяться в зависимости от температурно-влажностных характеристик помещения.

Упаковка: 20 шт.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БРУСОК

Используется при укладке деревянной многослойной доски с любыми видами торцевого и продольного замка, а также для цельной доски, укладываемой на основание «плавающим» способом. Брусок отлично амортизирует удары молотка, исключая при этом повреждение укладываемых материалов.

Длина изделия: 50 см.

Упаковка: 3 шт.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Применяется при укладке паркетной доски для подбивки последней ламели в ряду.

Для предотвращения царапин на напольном покрытии при использовании скобы, на нижней стороне изделия предусмотрен пробковый протектор.

Длина изделия: 47 см.

Упаковка: 3 шт.



ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОЗРАЧНАЯ

Лента идеально подходит для наклеивания прозрачных изделий, например, прозрачного уголка.

Длина: 50 м.

Ширина скотча: 18 мм.

Упаковка: 1 шт.



ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

Двусторонняя клейкая лента на тканевой основе используется при укладке рулонных напольных покрытий (линолеум, ковролин), а также для фиксации подложки.

Намотка: 5 м. - 10 м. - 25 м.

Ширина скотча: 50 мм.

Упаковка: 1 шт.



СТУСЛО

Предназначено для точных и четких вертикальных распилов под углом 45, 90 и 135 градусов, а так же горизонтальных распилов под 45 градусов. Используется для отпиливания плинтусов или наличников, как пластиковых, так и деревянных багетных планок или других деталей.

Габариты: 300 x 140 мм.

В упаковке: 1 шт



НОЖОВКА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МДФ

Предназначена для поперечного распиливания плинтуса МДФ, плинтуса ПВХ и вспененного плинтуса, а также для подрезки столбиков и монтажной планки. У инструмента остро заточенные мелкие зубья, обеспечивающие быстрый точный распил. Эргономичная ручка позволяет надежно удерживать изделие в руке.

Материал полотна: высокоуглеродистая сталь.

Длина полотна: 300 мм.

Кол-во зубьев на дюйм: 13 TPI.

Шаг зубьев: 2 мм.

Упаковка: 1 шт.



КРЕПЕЖ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ

Универсальный комплект для напольных плинтусов ПВХ.

Упаковка: 50 дюбелей Ø 6 мм, 50 саморезов 35 x 4 мм.

Упаковка: 200 дюбелей Ø 6 мм, 200 саморезов 35 x 4 мм.



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Набор включает:

- металлический крюк для стягивания панелей - 1 шт.,
- деревянный буковый брусок для предохранения от повреждений при ударах - 1 шт.,
- пластиковые распорные клинья для создания зазоров между панелями и стенами - 40 шт.



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ




ГЕЛЬ RICO PROTECT CLICK

Гель для герметизации Rico Protect Click надежно защищает соединения покрытий из ламината и паркетной доски от проникновения влаги. Гель также повышает надежность стыков при влажной уборке, увеличивает стойкость соединений при использовании ламинатных покрытий на кухне и в сырых помещениях, не препятствует разборке и повторной сборке покрытия и не требует повторного нанесения, повышает стойкость покрытия к возможным нежелательным сдвигам панелей ламината или паркетной доски, позволяет увеличить срок службы покрытия в местах с повышенной проходимостью.

Объем: 125 мл.





RICO AQUASTOP ЗАЩИТА ЗАМКОВ ОТ ВЛАГИ

Композиция на основе натуральных восков. Защищает замки ламината и паркетной доски от проникновения влаги и разбухания. Облегчает укладку. Легко впитывается в неокрашенные поверхности древесины. После применения позволяет производить влажную уборку напольного покрытия. Исключает скрип в замках паркетной доски при усыхании. рекомендовано для использования в жилых и общественных помещениях.

Преимущества новой упаковки:

- Исключение усыхания композиции;
- Защита от несанкционированного вскрытия;
- Экономичное использование;
- Более точное контролируемое нанесение на поверхность;
- Удобство использования.

Объем тубы: 310 мл.
Расход: 40-80 мл на 1 м².



ПАСТА LOCK GUARD

Паста Lock Guard - это специализированное средство для герметизации стыков замковых соединений ламината, паркетной доски или пробки, укладываемых «плавающим» способом. Используя пасту «Lock Guard» можно проводить влажную уборку ламината без лишних опасений (вода и губка, либо другой способ согласно рекомендациям изготовителя напольного покрытия).

Преимущества:

- Эластична и герметична;
- Создает бесцветный шов;
- Не оставляет пятен;
- Быстро сохнет;
- Подходит для бесклеевой или «замковой» сборки;
- Долговременная защита из вспененного материала;
- Позволяет применять некоторые ламинированные покрытия на кухне или в ванной комнате (см. инструкцию изготовителя ламината);
- Не содержит растворителей, не «прожигает» подложку.

Упаковка: 125 мл.
Расход: 125 мл на 10 м².
Время высыхания: 15-30 минут.
Эксплуатация покрытия через 24 часа.

ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК RICO

Однокомпонентный герметик из пробковой крошки и эластичного связующего на основе растворителя. Предназначен для герметизации и уплотнения швов после укладки напольного покрытия на стыках и в области компенсационных пространств (по периметру). Для внутренних и наружных работ. также подходит для звуко- и теплоизоляции: вокруг оконных и дверных рам (альтернатива полиуретановой пене, без увеличения объема).

Объем тубы: 310 мл.

Упаковка: 12 шт.



Металлический шоутокс на 15 упаковок



МАСТИКА FLOOR PROTECTION

Предназначена для паркетной доски под лаком и ламината. После нанесения мастика создает твердую прочную водостойкую пыле-водоотталкивающую пленку не впитывающую грязь.

Преимущества:

- Защищает стыки от проникновения влаги и разбухания;
- Придает поверхности обновленный вид и возвращает яркость цвета и глянец;
- Защищает поверхность от истирания, механических повреждений и загрязнений;
- Повышает прочность соединений ламелей;
- Долговечна (6-8 недель), восстанавливается после каждой влажной уборки.

Объем: 500 мл.
Расход: 500 мл на 30-35 м².
Упаковка: 16 банок.

ДЕКОР



РОЗЕТТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Розетты применяются для оформления стыка вертикальных труб и пола. Розетта одевается в обхват трубы, защелкивается и прижимается к полу, закрывая зазор между ламинатом и трубой.

Размеры диаметров: Ø16 мм, Ø20 мм, Ø26 мм, Ø32 мм, Ø43 мм.

Цветовая гамма: белый, береза, бук, венге, вишня, дуб английский, дуб беленый, дуб венеция, дуб выбеленный, дуб светлый, дуб лионский, дуб мореный, дуб петровский, дуб престиж, дуб темный, дуб шато, махагон, ольха серая, сосна серебристая.



Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.



РОЗЕТТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВОЙНЫЕ

Декоративный элемент для оформления стыков вертикальных труб при укладке напольных покрытий из натуральной древесины. Розетты неокрашенные, под тонировку. Для обработки подходит различные тонирующие составы и лак для дерева.

Розетты выпускаются под трубы диаметрами 20 мм и 26 мм.

Материал: дуб.



Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.





РОЗЕТТЫ НАПОЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ




Розетты из натурального дерева применяются при оформлении стыка вертикальных труб и напольных покрытий. Розетты состоят из двух частей, что значительно упрощает установку в обхват труб. Сочетание натуральных материалов, из которых состоят напольные покрытия и розетты, выглядит наиболее органично.

Размеры диаметров: Ø20 мм (на 1/2 дюйма), Ø26 мм (на 1 дюйм) и Ø32 мм (на 1 1/4 дюйма).

Материал (древесина): дуб, темный орех, клен.



Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ



ДВЕРНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ



Необходимый аксессуар, препятствующий возникновению повреждений, которые могут испортить дверь и стену при открывании двери. Дверной ограничитель устанавливается на пол или на стену. Ограничитель на стену устанавливается тогда, когда нежелательно наносить какие-либо повреждения полу, например, если в помещении постелен дорогой паркет, ламинат, если пол снабжен утепляющим устройством.

Цвета: дуб, темный орех, клен.



Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



ДЕМПФЕР НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



Демпфер предназначен для защиты стены и двери при ее открывании. Предотвращает преждевременный износ дверного полотна и близко расположенных стен, в случае неаккуратного открытия дверей. Избавляет от необходимости перекрашивать стены или переклеивать обои.

Цвета: белый, бежевый, серый. Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.



ПРОТЕКТОРЫ EVA АНТИВИБРАЦИОННЫЕ

Толщина: 3,5 мм. Под стиральные машины, холодильники и другие бытовые приборы.

Цвет: черный. Ø15 мм - 10 шт; Ø45 мм - 2 шт; Итого в упаковке: 12 шт.



ПРОТЕКТОРЫ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ОСНОВЕ

ПРОТЕКТОРЫ ФЕТРОВЫЕ

Толщина: 2 мм. Для предотвращения царапин и потертостей от ножек стульев и столов на напольных покрытиях.

Цвета: белый, коричневый, черный, бежевый.

1. Ø18 мм - 20 шт.
2. Ø22 мм - 16 шт.
3. Ø28 мм - 8 шт.
4. Ø35 мм - 4 шт.
5. Ø35 мм - 10 шт; Ø22 мм - 26 шт; Ø15 мм - 10 шт; 13 x 150 мм - 8 шт; 115 x 152 мм - 2 шт. Итого в упаковке: 56 шт.
- new! 6. 100x100 мм - 2 шт.



ПРОТЕКТОРЫ ТЕФЛОНОВЫЕ

Толщина: 3 мм. Для защиты напольных покрытий от царапин при перемещении мебели. Тефлон внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый скользкий материал.

1. Ø28 мм - 8 шт.
2. Ø30 мм - 9 шт; 90 x 20 мм - 2 шт. Итого в упаковке: 11 шт.



ПРОТЕКТОРЫ ПРОБКОВЫЕ

Толщина: 2 мм. Предотвращают царапины и потертости на напольных покрытиях от ножек стульев, столов и шкафов.

1. Ø28 мм - 9 шт.
2. Ø35 мм - 10 шт; Ø22 мм - 26 шт; Ø15 мм - 10 шт; 13 x 150 мм - 8 шт; 115 x 152 мм - 2 шт. Итого в упаковке: 56 шт.
- new! 3. 100x100 мм - 2 шт.



ПРОТЕКТОРЫ СИЛИКОНОВЫЕ

Предназначены для снижения силы скольжения мебели и бытовых приборов по любым поверхностям. Защищают от царапин и других механических повреждений.

1. Ø8 мм - 28 шт.



НАБОЙКИ ФЕТРОВЫЕ ДЛЯ НОЖЕК СТУЛЬЕВ И СТОЛОВ

Толщина: 7 мм. Предназначены для ножек стульев и столов.

- Цвет: черный.
1. Ø22 мм - 8 шт.
 2. Ø26 мм - 4 шт.



КОВРИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ТВЕРДЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Толщина: 0,7 мм. Износостойкий, прямоугольный, с закругленными углами. Подходит для всех видов покрытий. Прозрачный.

Размер: 120 x 90 см.





БЕЛЫЙ МАРКЕР ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Предназначен для обновления цвета старых межплиточных швов. Предотвращает появление плесени и других видов микроорганизмов. Устойчив к холодной и горячей воде. Маркер с круглым наконечником. Поток чернил регулируется клапаном. Состав быстро сохнет после нанесения на поверхность шва. Удобен в использовании.

Объем: 7 мл.
Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



ЖИДКАЯ КОЖА

Уникальный состав предназначен для устранения царапин, потертостей и сквозных порезов на изделиях из кожи и кожзаменителя. Взболтать флакон перед использованием и очистить поврежденное место тканью. В зависимости от сложности повреждения, состав наносится в 1-3 слоя удобной кисточкой. Полное высыхание состава происходит через 24 часа.

Цвета: бежевый, коричневый, черный.

Объем: 20 мл.
Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



МАРКЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

Вентильный маркер предназначен для устранения потертостей и мелких царапин, не имеющих углубления, на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.), а также изделиях из кожи и кожзаменителя (мебель, одежда, обувь). Используется для затемнения краев царапин перед нанесением и восстановления текстуры поверхности после заделки повреждений мягким воском. Вентильный маркер позволяет тонировать деревянные поверхности, оставляя видимой структуру древесины.



Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



ШТРИХ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

Предназначен для быстрой ретуши мелких царапин на мебели, дверях, паркетной доске и ламинате. В зависимости от сложности повреждения, состав наносится в 1-3 слоя удобной кисточкой. Излишки штриха после высыхания легко убираются влажной тканью. Время высыхания 5 минут.

Цвета: бук натуральный, белый, орех гварнери, серый, венге темный, шоколад, дуб молочный, ясень, вишня гамилтон, бежевый, орех итальянский, бук бавария темный.



Объем: 20 мл. Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



КОРРЕКТОР РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

Корректор с кисточкой предназначен для устранения потертостей, мелких царапин и дефектов, не имеющих углубления, на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях мебели, дверей, окна и др.). Идеально подходит для применения с плинтусами и наличниками из МДФ и с меламиновым покрытием.

Цвет: белый

Объем: 20 мл.
Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



ВОСКОВОЙ МЕЛОК

Воск для дерева - простое решение для устранения мелких недостатков древесины. Предназначен для заделки сколов, царапин, трещин и вмятин на деревянных и ламинированных поверхностях, для обеспечения влагостойкости поврежденного участка.

Цвета: бук, белый, бежевый, бамбук, венге, венге темный, вишня, вишня гамилтон, дуб беленый, дуб, махагон, сосна, орех, орех итальянский, ольха, ольха темная, ясень, клен королевский.



Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



НАБОР ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ

В каждый набор входит три оттенка мелков, которые можно смешивать между собой для достижения необходимого цвета.

- КРАСНЫЙ**
махагон, вишня академия, красный;
- СЕРЫЙ**
белый, серый, алюминий;
- ТЕРРАКОТОВЫЙ**
дуб темный, орех гварнери, орех эcko;
- ПЕСОЧНЫЙ**
дуб солнечный, зебрано темный, бамбук;
- КОРИЧНЕВЫЙ**
бук осенний, вишня гамилтон, бук бавария светл.;
- БЕЖЕВЫЙ**
клен мэдисон, бежевый, дуб молочный;
- ЧЕРНЫЙ**
шоколад, венге темный, черный.

Упаковываются в блистерную упаковку по 3 шт.



ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ

Лак - дополнение к восковым мелкам для мелкого ремонта сколов паркетной доски и ламината. Позволяет надежно закрепить воск удобной кисточкой, нанесенный на место скола или трещины в напольном покрытии, что значительно увеличит срок его эксплуатации и вернет эстетичный вид вашим полам.

Объем: 30 г.
Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.




ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ (штукатурные)



Штукатурные профили применяются в отделочных работах для выравнивания стен и армирования внешних угловых соединений стеновых поверхностей.

- Основные задачи углового штукатурного профиля это:
- армирование углов при оштукатуривании поверхности стен, дверных и оконных проемов;
 - формирование прямолинейного угла при отделке стен ГКЛ, ГВЛ и другими листовыми материалами;
 - восполнение формы внешнего угла при сильном повреждении стены.

УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ




Профиль используется для штукатурного оформления внешних углов. Для равномерного распределения раствора (шпатлевки) по всей длине профиля имеются перфорированные отверстия.

размеры мм	упаковка
---------------	----------

23 x 23 x 2500 50 шт

Монтаж: Профиль устанавливается вертикально по отвесу или строительному уровню и крепится к стеновым блокам или гипсокартону с помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.

УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АРОЧНЫЙ




Профиль используется для штукатурного оформления внешних углов в арочных проемах и оформления криволинейных углов. Для монтажа на профиле имеется специальная перфорация по одной из сторон. Для равномерного распределения раствора (шпатлевки) по всей длине профиля имеются перфорированные отверстия.

размеры мм	упаковка
---------------	----------

23 x 23 x 2500 50 шт

Монтаж: Профиль устанавливается на криволинейный угол и крепится к стеновым блокам или гипсокартону с помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.

УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ



Угловой профиль из жесткого ПВХ с армирующей сеткой предназначен для создания прочного соединения теплоизоляционных плит в области внешних углов, а также для их четкого штукатурного оформления. Армирующая сетка прочно приварена к основанию профиля. Это препятствует смещению сетки, которое может возникнуть при выравнивании раствора по всей длине профиля.

размеры мм	упаковка
---------------	----------

100 x 150 x 2500 25 шт

Монтаж: Профиль устанавливается вертикально по отвесу или строительному уровню и крепится к стеновым блокам или теплоизоляционным плитам с помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.

УГЛЫ ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ



Голубой

Светло-салатовый

Белый

Светло-розовый

Металлик


Серый

Слоновая кость

Кремовый

Угловые профили для кафельной плитки изготовлены из ПВХ.

Данные профили сочетают в себе высокие эксплуатационные качества с привлекательным внешним видом. Они позволяют значительно упростить процесс укладки плитки: оформить внешние и внутренние углы, защитить плитку от сколов, сделать герметичными стыки, скрыть некоторые дефекты плиточных работ. Внутренний и наружный углы производятся в двух размерах для плитки толщиной 7 мм и 9 мм.



БЕЛЫЕ УГЛЫ



Белые отделочные углы ПВХ предназначены для отделки внутренних и наружных углов в помещениях, незаменимы при оформлении оконных откосов, арочных и прочих проемов, позволяют придать углам в помещении эстетичный внешний вид и защитить их от повреждений. Уголки очень просты в монтаже. Крепятся на универсальный клей, герметик или жидкие гвозди.

УГОЛ АРОЧНЫЙ	размеры мм	упаковка
	10x20x2700 5x17x2700	100 шт

УГОЛ ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ РАВНОСТОРОННИЙ	размеры мм	упаковка
	10x10x2700 15x15x2700	100 шт
	20x20x2700 25x25x2700	50 шт
	30x30x2700 40x40x2700 50x50x2700	25 шт

ПРОЗРАЧНЫЙ УГОЛОК ПВХ



Внешние углы стен являются наиболее уязвимыми к повреждениям, поэтому при ремонте квартиры необходимо защитить их специальными угловыми профилями.

В этом случае покупатели нередко сталкиваются со сложностью выбора и правильного подбора уголков под цвет настенного покрытия. Прозрачный угловой профиль - оптимальное решение этого вопроса! Он идеально подходит к любому цветовому и стилистическому решению в интерьере, так как отсутствует необходимость подбирать отдельный угол под цвет стен.

Длина: 2,7 м.



* При нанесении клея на поверхность стены, покрытую обоями или краской, происходит реакция: химический состав клея растворяет красочное покрытие и профиль становится такого же цвета как и клей, смешанный с цветом обоев, а цветные остатки клея выходят за пределы уголка, оставляя разводы по его краям. В этом случае придется переклеивать обои или перекрашивать стены.

Преимущества:

- Универсальность. Подходит под любой цвет стен и любой интерьер;
- Незаменим при отделке углов, сочетающих в себе разные цветовые решения;
- Простота монтажа без специальных инструментов;
- Защита углов от повреждений;
- Отличное соотношение цена-качество;
- Влагоустойчивость;
- Не требует ухода;
- Срок службы не ограничен.



ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Профили полированные из нержавеющей стали используются как отделочный профиль для декоративной стыковки краев и защиты углов керамической плитки. В упаковке: 1 шт.

ПРОФИЛИ			длина мм	ширина мм	высота мм
HC8K			2700	5	8
HC10K			2700	5	10
HC12K			2700	5	12
HC8P			2700	8	8
HC10P			2700	8	10
HC12P			2700	8	12
HC15-8KB			2700	15	8
HC20-10KB			2700	20	10
HC8KC			2700	9	8
HC10KC			2700	11	10
HC12KC			2700	13	12

ПРОФИЛИ ГОСТ



Профили ГОСТ - это алюминиевые профили «СДЕЛАЙ САМ».

Это профили, которые имеют широчайшую сферу применения: ограждающие конструкции, облицовка наружных и внутренних стен зданий, установка окон и дверей, остекление лоджий и балконов, отделка интерьеров, обрамление зеркал, картин, мебели и т.д.

Таким образом, в области применения профилей ГОСТ можно выделить два основных направления: несущие конструкции и декоративная отделка.

Алюминиевый профиль, несмотря на свою прочность, легко гнется специальным оборудованием, что позволяет использовать его в работе с конструкциями неправильной формы.

Еще одно важное свойство алюминиевого профиля - его долговечность в эксплуатации.

Он практически не реагирует на воздействие внешней среды, а после специальной обработки (анодирования) не подвергается внешнему воздействию. Анодированные алюминиевые профили помимо конструктивной, выполняют декоративную функцию.

Конструкции на основе алюминиевого профиля удобны в эксплуатации, не требуют особого ухода и пожароустойчивы. Алюминиевые профили, как и другие продукты алюминиевого проката, безопасны и отвечают санитарно-техническим нормам.

АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА	размер (a×b) / (d) мм	длина мм	толщина (с) мм	название
-------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	----------

КВАДРАТНАЯ



Основные преимущества алюминиевой трубы:

- высокая теплопроводность;
- высокая стойкость, как к низким (до -80°C), так и высоким температурам (до +120°C).

Основные сферы применения:

- в качестве опор, при создании малых архитектурных форм - навесов, беседок, теплиц, легких конструкций для складских помещений - модулей и павильонов;
- возведение ограждающих конструкций, перил, каркасов и пр. сооружений;
- производство мебели, перегородок и прочих конструкций в стиле хай-тек;
- изготовление торгового-выставочного и рекламного оборудования;
- изготовление кабель-канала для скрытой проводки, в качестве защитной оболочки для силовых и сигнальных кабелей;
- изготовление антенн, каркасов для кемпингов;
- изготовление элементов современной обрабатываемой опалубки;
- в системах орошения садово-огородных участков;
- в качестве черенков для садово-хозяйственного инвентаря.



КРУГЛАЯ



КВАДРАТНАЯ

10 x 10	1000/2000	1	Трkv 1
15 x 15	1000/2000	1,5	Трkv 2
20 x 20	1000/2000	1,5	Трkv 3
25 x 25	1000/2000	1,5	Трkv 4

КРУГЛАЯ

8	1000/2000	1	Тркр 1
10	1000/2000	1	Тркр 2
12	1000/2000	1	Тркр 3
15	1000/2000	1	Тркр 4
16	1000/2000	1,2	Тркр 5
18	1000/2000	2	Тркр 6
20	1000/2000	1	Тркр 7
25	1000/2000	1,5	Тркр 8

АЛЮМИНИЕВЫЙ Ш-ПРОФИЛЬ	размер (a×b×c) мм	длина мм	толщина (с) мм	название
-----------------------	-------------------------	-------------	-------------------	----------




Ш-профиль применяется:

- как стыковочный элемент в различных конструкциях, в строительстве и облицовке;
- при изготовлении мебели, окон, дверей, створок в шкафах как стыковочный и направляющий декоративный элемент;
- для изготовления рекламных щитов, стенов, билбордов и других рекламных конструкций.

15 x 2 x 8	1000/2000	1,5	Шпр 01
------------	-----------	-----	--------

АЛЮМИНЕВЫЙ ШВЕЛЛЕР



Алюминиевый швеллер (П-образный) используется:

- в качестве стыковочных и направляющих элементов в мебельных и других сборных и раздвижных конструкциях;
- при отделке помещений и их облицовке (например, при изготовлении карнизов, мебели, для внутренних отделочных работ в зданиях);
- при монтаже вентилируемых фасадов;
- при изготовлении каркасов стеклянных и ограждающих перегородок;
- в качестве кабель-канала для скрытия и защиты электропроводки;
- при изготовлении рамок для вывесок, конструкций для наружной рекламы, торгового и выставочного оборудования;
- как окантовочный профиль различных мебельных щитов.

размер (a×b×c) мм	длина мм	толщина (с) мм	название
8 x 10 x 8	1000/2000	1,5	Шв 01
10 x 12 x 10	1000/2000	1,5	Шв 02
10 x 15 x 10	1000/2000	1,5	Шв 03
10 x 20 x 10	1000/2000	2	Шв 04
10 x 22 x 10	1000/2000	1,5	Шв 05
13 x 16 x 13	1000/2000	1,5	Шв 06
15 x 12 x 15	1000/2000	2	Шв 07
15 x 20 x 15	1000/2000	1,5	Шв 08
20 x 20 x 20	1000/2000	1,5	Шв 09

АЛЮМИНЕВЫЙ ТАВР/ДВУТАВР

ТАВР



Тавр - это самый распространенный и прочный прокат в мире.

Применяется:

- как несущие конструкции в строительстве (вентилируемые фасады, конструкции из листового алюминия или композитных панелей);
- в индустрии изготовления мебели (шкаф-купе и фасады), в качестве соединительных, направляющих и декоративных элементов;
- для остекления лоджий и балконов, в производстве садово-огородных теплиц;
- для изготовления стеллажей, полок и прочих конструкций;
- при декоративном оформлении элементов интерьера для закрытия мест соединения панелей выполненных из различных материалов;
- при оформлении рекламы, производстве торгового-выставочного оборудования и прочих рекламных носителей;
- при сооружении офисных, выставочных и жилых перегородок.

ТАВР

15 x 15	1000/2000	1,5	Тп 01
20 x 15	1000/2000	2	Тп 03
20 x 20	1000/2000	1,5	Тп 04
25 x 25	1000/2000	2	Тп 05

ДВУТАВР



ДВУТАВР

12 x 9,1	1000/2000	1,3	Дт 01
18 x 13	1000/2000	1,5	Дт 02
22 x 13,5	1000/2000	1,75	Дт 03

АЛЮМИНЕВАЯ ПОЛОСА



Алюминиевая полоса - незаменимый профиль из-за его легкости и удобства сверления, монтажа и установки.

Применяется:

- при декоративной отделке: закрытие соединительных швов, декоративные молдинги и др.;
- декоративное утяжеление штор и прочих навесных конструкций;
- она незаменима при изготовлении торговых прилавков и витрин, балконных конструкций;
- при создании навесных фасадов, подвесных потолков, каркасов для наружной рекламы;
- замена деревянных или металлических каркасов для лоджий и балконов загородных домов;
- для офисных перегородок.

размер (a) мм	длина мм	толщина (с) мм	название
20	1000/2000	2	АлПл01
20	1000/2000	6	АлПл02
25	1000/2000	2	АлПл03
30	1000/2000	3	АлПл04
40	1000/2000	3	АлПл05

ПРОФИЛИ ГОСТ

АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ/РАЗНОСТОРОННИЙ		размер (а×б) мм	длина мм	толщина (с) мм	название
РАВНОСТОРОННИЙ		РАВНОСТОРОННИЙ			
	Два основных направления применения - несущие конструкции и декоративная отделка:	10 x 10	1000/2000	1,5	УА 01
	- в строительстве и при монтаже фасадных и прочих конструкций;	10 x 10	1000/2000	2	УА 02
	- для укрепления несущих перегородок, организации проемов, усиления конструкции;	15 x 15	1000/2000	1,2	УА 04
	- для декоративной защиты углов;	20 x 20	1000/2000	1,5	УА 06
	- при монтаже небольших торговых павильонов и прочих конструкций;	25 x 25	1000/2000	1,2	УА 09
	- при производстве торгово-выставочного оборудования и прочих рекламных носителей;	25 x 25	1000/2000	2	УА 10
	- в мебельном производстве (чаще всего для изготовления шкафов-купе и кухонной мебели);	30 x 30	1000/2000	1,5	УА 12
	- при обустройстве интерьеров с целью крепежа потолков и монтажа стекол.	40 x 40	1000/2000	2	УА 15
		50 x 50	1000/2000	2	УА 17
	РАЗНОСТОРОННИЙ				
		15 x 10	1000/2000	2	УА 03
		20 x 10	1000/2000	2	УА 05
		25 x 15	1000/2000	2	УА 08
		30 x 20	1000/2000	2	УА 11
	40 x 10	1000/2000	2	УА 13	
	40 x 20	1000/2000	2	УА 14	
	50 x 30	1000/2000	3	УА 16	
ШТАНГИ		размер (а×б) / (d) мм	длина мм	название	
КВАДРАТНАЯ		КВАДРАТНАЯ			
	Алюминиевые штанги (прутки) применяются:	10 x 10	1000/2000	Шткв 10	
	- при строительных работах;	12 x 12	1000/2000	Шткв 12	
	- при изготовлении мебели;	16 x 16	1000/2000	Шткв 16	
	- в рекламной индустрии;	КРУГЛАЯ			
	- для создания интерьера - при производстве декоративных элементов различных конструкций;	6	1000/2000	Шткр 06	
	- для изготовления различных деталей (болты, гайки, шайбы, втулки, оси и т.д.);	8	1000/2000	Шткр 08	
	- как самостоятельная часть какой-либо конструкции, придающая оригинальность внешнему виду.	10	1000/2000	Шткр 10	
		12	1000/2000	Шткр 12	

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ (ДЕКОРИРОВАННЫЙ)

Универсальный алюминиевый угловой профиль (анодированный или окрашенный под текстуру дерева), прекрасно дополнит интерьер, защитит углы от механических повреждений и создаст геометрически правильное угловое соединение.		размер (a×b) мм	длина мм	толщина (с) мм
		20 x 10	2700	2,0
		20 x 20	2700	1,5
		25 x 25	2700	1,2
		30 x 30	2700	1,5
		40 x 20	2700	2,0
		40 x 40	2700	2,0



FloorExpert®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПАРКЕТОМ И ЛАМИНАТОМ С ЭФФЕКТОМ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И БЛЕСКОМ концентрат

Профессиональное концентрированное нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки. Средство предназначено для очистки паркетной доски и ламината. Придает блеск и защищает поверхность от грязи, облегчая последующую чистку. Входящие в состав силиконовые масла защищают стыки паркетной доски и ламината от влаги и разбухания.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ концентрат

Профессиональное щелочное средненепенное средство. Рекомендуется для удаления жирных, въевшихся, трудноудаляемых загрязнений с различных поверхностей: пола, стен и пр. Эффективно удаляет нагар, сажу, жиры, в т.ч. растительного происхождения. Обладает эффектом отбеливания, может использоваться для очистки межшовного плиточного пространства. Прозрачная жидкость желтоватого цвета со слабым специфическим запахом.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ концентрат

Профессиональное концентрированное нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки всех видов ковровых покрытий (из натуральных и синтетических материалов). Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И МЕБЕЛИ

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки всех видов ковровых покрытий и мягкой мебели. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п. Рекомендовано к использованию в жилых и общественных помещениях.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИНОЛЕУМА концентрат

Профессиональное концентрированное высокопенное нейтральное моющее средство для профессиональной уборки. Предназначено для ручного мытья всех видов натурального линолеума, линолеума ПВХ и других влагостойких поверхностей. Рекомендуется к применению в жилых и общественных помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, медицинских учреждениях.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.





СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Профессиональное высокощелочное низкопенное сильнодействующее средство. Предназначено для профессионального применения. Устраняет засоры в трубопроводах. Эффективно растворяет жиры животного и растительного происхождения. Чистит и дезинфицирует. Обладает высокой биоразлагаемостью. Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и других.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Профессиональное высокощелочное низкопенное сильнодействующее средство. Предназначено для профессионального применения. Устраняет засоры в трубопроводах. Эффективно растворяет жиры животного и растительного происхождения. Чистит и дезинфицирует. Обладает высокой биоразлагаемостью. Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и других.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СМЕСИТЕЛЕЙ

Профессиональное моющее средство для очистки и придания блеска сантехническому оборудованию из металлических и хромированных материалов. Эффективно и бережно удаляет налет ржавчины, водный камень, отложение солей, известковый налет и другие отложения не нанося вреда хромированной полированной поверхности. Рекомендуется к использованию в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

Объем: 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



АКВАФОБИЗАТОР

Профессиональное защитное средство. Гидрофобизирующий состав - водо-отталкивающая и влаго-изолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т.п. от воздействия влаги и окружающей среды. Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Защищает от сырости, предотвращает образование высолов, плесени, мха, лишайников. Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер, газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня. Обеспечивает защиту на срок до 10 лет.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Профессиональное пенное моющее средство, изготовленное на основе оптимизированной смеси кислот и поверхностно-активных веществ. Предназначено для удаления неорганических загрязнений: цементных пятен и других сухих смесей со всех видов напольных покрытий, стекла, камня, керамики, оборудования и инвентаря после строительных и отделочных работ.

Объем: 0,75л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ

Профессиональное сильнодействующее средненепенное средство для уборки, изготовленное на основе неорганических кислот. Предназначено для мытья помещений, инвентаря и оборудования после строительных работ. Удаляет остатки цемента и известки с внутренних и наружных кислотостойких поверхностей. Действует быстро, не повреждая материала покрытия. Кратковременное вспенивание на обрабатываемой поверхности свидетельствует об активном растворении подлежащих удалению загрязнений.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



СРЕДСТВО ОТ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА И КЛЕЯ концентрат

Профессиональное сильнодействующее средненепенное средство для уборки, изготовленное на основе неорганических кислот. Предназначено для мытья помещений, инвентаря и оборудования после строительных работ. Удаляет остатки цемента и известки с внутренних и наружных кислотостойких поверхностей. Действует быстро, не повреждая материала покрытия. Кратковременное вспенивание на обрабатываемой поверхности свидетельствует об активном растворении подлежащих удалению загрязнений.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ концентрат

Профессиональное высокопенное чистящее средство для ежедневной уборки. Предназначено для ручного мытья сантехники (раковины, унитазы, ванны), а также различных поверхностей - кафеля (напольная и настенная керамическая плитка), покрытий из высококачественного акрила. Эффективно удаляет образующийся кальциевый налет, ржавчину. Моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в жилых и общественных помещениях. Гель красного цвета без запаха.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАФЕЛЯ И САНТЕХНИКИ концентрат

Профессиональное сильнодействующее средство для профессиональной уборки, изготовленное на основе кислот. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей — кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий из высококачественного акрила, керамогранита и натурального камня.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.



ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗОВ

Профессиональное сильнодействующее чистящее средство, изготовленное на основе кислот. Предназначено для ручной чистки писсуаров и унитазов. Эффективно удаляет образующийся кальциевый налет, ржавчину, моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 12 бутылок.



СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА

Профессиональное высокоэффективное чистящее средство для чистки кафельных покрытий и сантехнических изделий в ванных и туалетных комнатах. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей: сантехники (раковины, писсуары, унитазы), кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий. Удаляет образующийся кальциевый налет, ржавчину. Моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ АКРИЛОВЫХ ВАНН И РАКОВИН

Профессиональное пенное моющее средство для чистки кафеля и сантехники. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей из высококачественного акрила. Эффективно удаляет образующийся кальциевый налет и ржавчину. Моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного использования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

Профессиональное моющее средство для чистки сантехнических устройств и любых покрытий из кафельной плитки. Предназначено для ручного мытья сантехники (унитазы, писсуары, раковины), а также любых напольных и настенных покрытий из кафельной плитки. Быстро и эффективно удаляет образующийся известковый налет, ржавчину. Чистит, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к использованию в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДУШЕВЫХ КАБИН

Профессиональное чистящее средство для чистки акриловых ванн и душевых кабин. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей: сантехники (раковины, унитазы), кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий из высококачественного акрила, душевых кабин. Эффективно удаляет образующийся известковый налет, ржавчину, моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.





СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

Профессиональное щелочное высокопенное моющее средство для обезжиривания различных поверхностей, удаления стойких жирно-масляных загрязнений, нагаров, копоти. Предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, противней, кухонных поверхностей, а также коптильных камер, термокамер и рам из нержавеющей стали от белково-жировых пригаров и смол. Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДУХОВОК

Профессиональное щелочное высокопенное моющее средство для удаления стойких жирно-масляных загрязнений, нагаров, копоти. Предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, противней, кухонных поверхностей, а также коптильных камер, термокамер и рам из нержавеющей стали от белково-жировых пригаров и смол.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Профессиональное сильнодействующее высокопенное чистящее средство на основе оптимизированной смеси щелочей и поверхностно-активных веществ. Для удаления стойких загрязнений в зоне плиточных швов. Предназначено для ручной чистки химических и водостойких поверхностей, как шероховатых, так и гладких. Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЛЕДОВ КЛЕЯ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Профессиональное чистящее средство. Обеспечивает быстрое и полное удаление следов жевательной резинки, наклеек, стикеров, следов скотча, маркера, пятен нефтепродуктов, следов от обуви с различных поверхностей, в том числе тканей и одежды, стойких к воздействию растворителей. Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях.

Объем: 150 мл. Упаковка: 12 шт.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

Профессиональное чистящее средство. Предназначено для удаления органических загрязнений с любых, в том числе пористых поверхностей (бетон, камень, затирка для кафеля, керамика, кирпич и т.п.). Эффективно при борьбе с плесневым грибком, мхом, высоломи и другими видами сложно удаляемых органических загрязнений. Рекомендуется для обработки всех бетонных поверхностей перед покрытием праймером или гидроизоляционными растворами. Обладает дезинфицирующим эффектом.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА концентрат

Профессиональное чистящее средство. Предназначено для удаления органических загрязнений с любых, в том числе пористых поверхностей (бетон, камень, затирка для кафеля, керамика и кирпич). Эффективно при борьбе с плесневым грибком, мхом, высоломи и другими видами сложно удаляемых органических загрязнений. Рекомендуется для обработки всех бетонных поверхностей перед покрытием праймером или гидроизоляционными растворами. Обладает дезинфицирующим эффектом. Возможно использование как для внутренних, так и для наружных работ.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Профессиональное сильнодействующее высокопенное чистящее средство для удаления стойких и трудноудаляемых загрязнений. Предназначено для генеральной ручной уборки химических устойчивых и водостойких поверхностей, как шероховатых, так и гладких. Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОЛОВ С КИРПИЧА И КЛИНКЕРА концентрат

Профессиональное кислотное средство, предназначено для удаления сложных кальциевых, солевых отложений, ржавчины, высолов, остатков цемента, извести с кирпича и клинкерной плитки, а также любых кислотостойких поверхностей. Используется для очистки фасадов зданий, фонтанов, бассейнов и пр. Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МХА

Профессиональное инновационное средство для удаления мха, лишайника и грибка (плесени) с каменных, бетонных, черепичных и кирпичных поверхностей, как снаружи, так и внутри помещений. Подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Обладает устойчивым профилактическим действием в течение 2-5 лет после нанесения и имеет широкую область применения. Рекомендуется к применению для очистки фасадов, стен, полов, подвалов, черепичных крыш, заборов, террас, тротуарной плитки, памятников, бассейнов, фонтанов, декоративных прудов, причалов.

Объем: 1 л. Упаковка: 8 канистр.

Объем: 5 л. Упаковка: 1 канистра.



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

Профессиональное чистящее средство для мытья стекол и зеркал. Предназначено для ручного мытья любых стеклянных и зеркальных поверхностей в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и т.п.

Объем: 0,74 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Профессиональное чистящее средство для мытья стекол и зеркал. Предназначено для мытья любых стеклянных и зеркальных поверхностей в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и т.п. Быстро растворяет грязь, обезжиривает поверхность, не оставляет следов. Придает поверхности чистоту и блеск.

Объем: 5 л. Упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ концентрат

Профессиональное концентрированное среднепенное, нейтральное моющее средство для профессиональной уборки. Средство предназначено для очистки водостойких поверхностей: пластмассовых, стеклянных, окрашенных, алюминиевых, ламинированных поверхностей и пр. Хорошо удаляет загрязнения различного происхождения (пыль, грязь, следы копировальной бумаги, жира) и не оставляет разводов. Рекомендуется к применению в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях и пр.

Объем: 5 л, упаковка: 3 канистры.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки и чистки автомобильных салонов. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна (чай, кофе, вино и т.п.). Рекомендовано для тканевой обивки.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВИНЛА И ПЛАСТИКА

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки и чистки виниловых и пластиковых деталей в салоне автомобиля. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна и т.п. Рекомендовано для всех видов винила и пластика.

Объем: 0,75 л. Упаковка: 8 бутылок.





Интерьерные панели ПВХ могут использоваться в городе и на даче для отделки кладовок и подсобных помещений, балконов и лоджий, туалетных и ванных комнат, в качестве кухонного фартука, в коридорах и любых других помещениях. Панели наклеиваются на очищенную от пыли поверхность специальным клеем для панелей ПВХ Valo Glue. Панели легко режутся ножницами.

НЕ рекомендуется использовать клеящие составы на агрессивных растворителях (ацетон, толуол, уайт-спирит и т.д.).



Коралловый риф
602x1002 мм



Вечерний Дубай
602x1002 мм



Вечерний Дубай ч/б
602x1002 мм



Орхидеи на камне
602x1002 мм



Кофейный набор
602x1002 мм



Кофейный набор сепия
602x1002 мм



Орхидея Ванда
602x1002 мм



Милениум
955x480 мм



Сланец темный серый
980x500 мм



Сланец классический
980x500 мм



Кирпич облицовочный бетонный
980x490 мм



Камень экспансии серый
955x476 мм



Камень натуральный серый
980x490 мм



Брус мореный
955x480 мм



Брус беленый
955x480 мм



Дуб голландский
980x480 мм



Дерево орех
980x480 мм



Паркет Дуб беленый
980x480 мм



Дуб беленый
980x480 мм



Сосновый сруб
960x479 мм



Белый сруб
960x479 мм



Камень экспансии натуральный
955x476 мм



Камень экспансии светлый
955x476 мм



Камень экспансии темный
955x476 мм



Сланец песочный
980x498 мм



Сланец натуральный
980x498 мм



Сланец карельский
980x498 мм



Камень натуральный
980x498 мм



Ракушечник бежевый
980x498 мм



Ракушечник светлый
980x498 мм



Кирпич натуральный с серыми
прожилками 971x498 мм



Кирпич облицовочный
980x490 мм



Сланец зеленый
1020x495 мм



Кварцит белый
980x500 мм



Санкт-Петербург в 3 частях
964x484 мм x3 шт



Зальцбург в 2 частях
964x484 мм x2 шт



Мрамор голубой
964x484 мм



Кирпич старый серый
1025x495 мм



Кирпич облицовочный бежевый
980x490 мм



Сланец коричневый
1020x495 мм



Кварцит серый
980x500 мм



Кавказ
964x484 мм




Арабика
960x480 мм



Мрамор венецианский
955x480 мм



Кирпич светлый
971x498 мм



Кирпич старый коричневый
1025x495 мм



Астерия
980x480 мм



Кавказ
964x484 мм



Кавказ
964x484 мм



Кавказ
964x484 мм




Венеция
960x480 мм



Орхидея Розея
955x480 мм



Цветочный орнамент
960x480 мм



Букет
955x480 мм



Ирисы в камне
964x484 мм



Путешествия
960x480 мм



Винтаж
964x484 мм




Ацерна
960x480 мм



Сирень
964x484 мм



Такаври
955x480 мм



Розовые герберы
955x480 мм



Бордовые ирисы
964x484 мм



Омела
964x484 мм



Фиолетовые цветы
964x484 мм



Весенние мотивы
955x480 мм



Зимний сад
955x480 мм



Золотые руны
955x480 мм



Море
955x480 мм



Эспрессо
964x484 мм



Перламутровая зеленая
964x484 мм



Столовый микс
964x484 мм



Коробка со специями
964x484 мм



Специи мира
964x484 мм



Гортензия
964x484 мм



Мозаика Сибирия
960x480 мм



Шарм
960x480 мм



Майолика
960x480 мм



Хлебный дом
955x480 мм



Аромат кофе
955x480 мм



Пильсета
964x484 мм



Щедрый урожай
955x480 мм



Винсенто
960x480 мм



Пляж
955x480 мм



Ривьера
964x484 мм



Винный погребок
960x480 мм



Кофейные зерна
955x480 мм




Свежесть
955x480 мм



Плитка Розовый шов
955x480 мм



Грация
955x480 мм



Плитка Белая
955x480 мм




Настроение
955x480 мм



Плитка Черный шов
955x480 мм



Песчаный берег
955x480 мм



Бежевый шов
955x480 мм




Жемчужина
955x480 мм



Мята панно
955x480 мм



Мята
955x480 мм



Северный полюс
960x480 мм



Сакура
955x480 мм



Райский сад
955x480 мм



Ар Нуво
966x484 мм



Космея
955x480 мм



Лиловый
964x484 мм



Нюаж
966x484 мм




Натюрморт
960x480 мм



Белая ракушка
960x480 мм




Родос
955x480 мм



Хавада
973x492 мм



Электра
973x492 мм



Хмари
973x492 мм



Лагом
973x492 мм



Гравитация
973x492 мм



Орхидей
973x492 мм



Осенний гербарий
973x492 мм



Пэчворк
973x492 мм



Лагуна песчаная
955x480 мм




Морской бриз
955x480 мм



Оттенки осени
955x480 мм



Осенний лист
955x480 мм



Мрамор с золотом
955x480 мм



Лагуна
955x480 мм



Лагуна Art
955x480 мм



Марракеш
955x480 мм



Касабланка
955x480 мм



Луксор
955x480 мм



Мозаика коричневая с узорами
955x480 мм



Релакс
955x480 мм



Прованс
955x480 мм



Тунис
955x480 мм




Атлантида
955x480 мм



Исландия
955x480 мм



Мозаика белая
955x480 мм



Айсберг
960x480 мм



Мозаика в ассортименте
955x480 мм

RicoLeo single style

Важной визуальной частью интерьера является плинтус, порожек и розетка для труб. И у потребителя не всегда есть возможность подобрать эти три аксессуара «тон в тон» друг другу. Но компания «Грейс» решила эту проблему!

Мы подобрали и изготовили комплект изделий в 9 популярных цветах.

Серия «Rico Leo Single style» включает в себя:

- Плинтус **Rico Leo** с фурнитурой (9 декоров);
- Аллюминиевые профили/пороги 14 видов в двух размерах - 0,9 м и 1,8 м (9 декоров, идентичных с плинтусом **Rico Leo**);
- Розетты 5 видов/диаметров (9 декоров, идентичных с плинтусом **Rico Leo**).

номер декора	плинтус Rico Leo	пороги	розетты
№ 102 Ольха серая			
№ 122 Дуб мореный			
№ 135 Дуб лионский			
№ 148 Дуб петровский			
№ 159 Дуб английский			
№ 170 Дуб Венеция			
№ 173 Дуб выбеленый			
№ 174 Береза			
№ 195 Сосна серебристая			



Типы порогов, которые используются в серии «Rico Leo single style»

A1		B2		D3	
A5		B4		D5	
A35		BC35		D6	
AG60		C4		D13	
A80		C5			

диаметры
розетт, мм


16

20

26

32

43



СТЕНД №1 МОДЕРН П15Б

Универсальный стенд, который подходит для демонстрации не только плинтусов ПВХ, но и самой различной погонажной продукции. Минимальная ширина стендовой ячейки составляет 6 мм.

Стенд оснащен большой фризовой панелью и стоппером для размещения информации, что позволяет активнее привлечь внимание потенциальных покупателей.

Внизу стенда расположены 3 жестких ящика из сотового полипропилена для хранения фурнитуры.


Фриз: 1300x500 мм.

Высота стенда вместе с плинтусом 2660 мм.



СТЕНД №2 СМАРТ ФЛЕКС

- Компактность размеров.
- Высокая информативность применения профиля Rico Flex.
- Доступность непосредственно к каждому профилю ПВХ.
- Размещение широкого ассортимента на небольшой площади до 39 наименований профиля Rico Flex. Крепежный профиль от 0-12 мм 2 упаковки (148 шт.)
- Крепежный профиль от 6-18 мм 2 упаковки (80 шт.).
- Компактность размещения профилей ПВХ, эффективность использования торговой площади выше на 80%, чем у аналогов.



СТЕНД №3 для погонажной продукции с европодвесом (пороги).

В состав входит:

33 несъемных крючка 150 мм.

На один крючок можно повесить 6-12 шт. порогов (в зависимости от типа порога).

Цвет: зеленый.



СТЕНД №17 стойка под чистящие средства VALO


Состоит из 4 полок, каждая из которых рассчитана на 8 бутылок, толщиной не более 5,8 см.

По бокам стойки расположены рекламные таблички, закрепленные хомутами.

Сзади предусмотрены 4 отверстия для более надежной фиксации стойки к стене с помощью саморезов.


Всего на стойку помещается 32 бутылки чистящих средств VALO.

Цвет: белый.



СТЕНД №27
под панели ПВХ на 15 декоров

В состав входит:
Стенд на 15 ячеек
Фриз 500х1000мм.
Цвет: белый.



СТЕНД №12
под панели ПВХ на 12 декоров с
рекламной поддержкой

В состав входит:
Стенд на 12 ячеек
Держатель для клея для панелей
ПВХ на 10 бутылок (винты-
барашки в комплекте)
Фриз
Рекламные листовки с
инструкцией по монтажу
Цвет: белый.



СТЕНД №22
для сопутствующих товаров
с европодвесом и полкой

В состав входит:
54 крючка 200 мм
Сетчатое оборудование
Внизу предусмотрена полка.
Фриз 500х1000мм.
Цвет: белый.
Высота стенда вместе с фризом 2660 мм.



СТЕНД №25
стойка для защитных ковриков
для кресел

В состав входит:
Корзина на 9 упаковок ковриков;
Фриз с рекламой 400х200 мм.;
2 болта для крепления фриза.
Оснащен пластиковыми ножками.
Цвет: белый.

